

# 紧急冲淋洗眼器

产品名称	紧急冲淋洗眼器
公司名称	苏州世纪行工业科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:世纪行 型号:SJ-LS-A3
公司地址	苏州市吴中区水香街115号
联系电话	0512-63339411 18261811833

## 产品详情

产品名称：304不锈钢+ABS复合式洗眼器

品牌：世纪行

产品材质：304不锈钢材质加ABS涂层 涂层厚度：250-300微米 工作压力：0.2-0.4MPa 流量：淋浴喷头：120-180升/分钟 洗眼器喷头：12升/分钟

产品特点及安装要求：

- 1、洗眼喷头：用于对眼部和面部进行清洗的喷水口。冲眼喷头的柔和泡沫式水流，相比普通洗眼喷头提高清洗效率50%。
- 2、洗眼喷头防尘罩：用于保护洗眼喷头的防尘装置。
- 3、淋浴喷头：用于对全身进行清洗用的喷水口。
- 4、开关阀：用来打开和关闭水流的阀门装置。
- 5、通水管：用来引导水流的装置。
- 6、滤网：用来过滤掉进入洗眼器的碎片。
- 7、底座：固定洗眼器。

安装要求：

- 1、安装在危险工作区域附近，一般在离开10或15米处。
- 2、直线到达洗眼器的时间不超过10秒钟
- 3、不能够越层安装洗眼器
- 4、必须连接饮用自来水。
- 5、使用水压在0.2—0.4MPa
- 6、在洗眼器2米半径范围之内，不能够有非防爆型电器开关。
- 7、根据洗眼器底座安装孔位置，在需要安装洗眼器的地面钻3个直径11mm的孔。
- 8、安装洗眼器装配部件图，把整个洗眼器部件逐个安装完成。
- 9、安装过程中，喷淋头、洗眼弯头和出水口最好为相互90度角度。
- 10、根据美国ANSI Z358-1 2004洗眼器标准之规定，洗眼器的喷淋系统和洗眼系统不在同一个平面上，喷淋系统和洗眼系统成最小角度为45度。
- 11、把洗眼器安装在刚才打好3个底座安装孔上面，用不锈钢膨胀螺丝固定。

性能：

- 1、不锈钢304材料+ABS涂层，具有及超强抗酸、碱、盐、油类等化学品物质腐蚀
- 2、配备喷淋系统和洗眼系统，直接安装在工作现场的地面上
- 3、适用于天气温度高于0 的地区使用

4、管件材料：SS304 5、管件厚度：3mm ,6、管件螺纹：NPT