

山东洲原供应机床变压器输出电压范围广

产品名称	山东洲原供应机床变压器输出电压范围广
公司名称	山东洲原电力设备制造公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:洲原电力 型号: BK-100KVA
公司地址	中国山东济宁济宁市
联系电话	18553715586

产品详情

山东洲原供应机床变压器，输出电压范围广。

机床变压器规格 控制变压器价格 变压器厂家

一、控制单相变压器特点：为电压转换需要而设计，该系列产品的进口冷轧硅钢片叠高通过线圈管的高温复合材料的绝缘性能，有效地降低了线圈温度;特种树脂浸渍，高渗透性和低损失，低噪音，低温度，耐辐射，无毒，免维护，环保的特点，主要产品线输入电压：380V，220V，输出电压：440V，400V，220V，200V，127V，110V，100V，36V，24V等（如果您需要特殊电压可根据客户要求定制各种类型的）。二、电力的技术指标：1，输入额定电压：单相交流电压<1000V。2，工作频率：50HZ/60HZ。3，效率：95%。4，温升：F级<90K，H <115 K表，5，电源电压波形：对称单相电源电压波形正弦波波形失真：<0.1%。6，工频耐压试验：在地面上和初中施加5kV的缠绕，时间的60S无击穿。7，绝缘电阻：绕组对地绝缘电阻 500 三、控制单相变压器使用条件：1，适用于海拔高度：2000m。2，环境温度：-25 ~ +45 。3，相对湿度：90%。4，安装场所不应严重影响实力的变压器绝缘的气体，蒸汽，化学沉积，污垢，导电尘埃及其他易爆易燃和腐蚀性物质。四、控制单相变压器适用范围：该系列产品用于各种先进的机床，以及需要特殊电压的各类工业，商业用电设施等额定频率为50Hz或60 Hz，1KV以下的低压电力传输和分配空间。五、控制单相变压器特点：

A、电压暂降保护功能 B、节能，噪音低 用优质冷轧硅钢片叠;特殊浸渍工艺，有效地降低了运行时的振动和噪音;和使用高温绝缘材料和新工艺，新技术的引进，变压器更加节能，安静。C、高可靠性 结构合理，效率高，波形失真，可靠和易于使用，可长期运行性能完全符合GB/6450干式电力变压器标准要求。

六、控制单相变压器规格：

型号	产品尺寸(MM)	安装尺寸	型号	产品尺寸(MM)	安装尺寸
----	----------	------	----	----------	------

BK-25VA	80*78*88	48*63	BK-3000VA	200*235*230	160*150
BK-50VA	86*81*100	55*75	BK-4000VA	200*230*260	195*170
BK-100VA	102*90*105	65*80	BK-5000VA	230*240*260	195*195
BK-150VA	102*101*106	75*90	BK-10KVA	310*230*330	260*190
BK-200VA	105*105*106	80*90	BK-15KVA	310*290*390	260*225
BK-250VA	115*115*133	85*95	BK-20KVA	385*250*328	355*230
BK-300VA	115*121*136	90*95	BK-25KVA	385*265*328	355*260
BK-400VA	135*130*141	110*100	BK-30KVA	385*290*328	355*285
BK-500VA	135*140*151	100*115	BK-40KVA	480*270*500	380*210
BK-700VA	155*140*175	120*105	BK-50KVA	480*290*500	380*230
BK-1000VA	150*145*135	120*125	BK-60KVA	480*310*500	380*250
BK-1500VA	170*210*180	150*140	BK-80KVA	600*300*850	500*240
BK-2000VA	180*220*190	160*145	BK-100KVA	650*300*950	550*260
BK-2500VA	200*225*230	165*155			

山东洲原电力设备制造有限公司的经营范围，高低压电器、变电设备（不含特种设备）、电缆、电力施工机械和工具、五金及电动工具、通信施工机具、仪器仪表制造、销售；

销售热线：18553715586

销售经理：陶晓娜

QQ:2957895493

旺旺账号：洲原陶晓娜

地址：山东省济宁市高新区开源路北11号