

广东植草格技术参考,杰袖植草格性能

产品名称	广东植草格技术参考,杰袖植草格性能
公司名称	中山杰袖土工材料有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	品牌:杰袖 型号:jx-h35 35:50
公司地址	广州市番禺区洛溪南浦沿沙路95号
联系电话	020-84549961 18680523515

产品详情

广东植草格技术参考,杰袖植草格性能186+8052+3515广东杰袖植草格在生活中人们所见的停车场都是用塑料植草格代替原来的混凝土制作的植草砖，塑料植草格传统的排水方式独特，适合地基变形能力强，排水带断面尺寸小，铺装杰袖植草板时对地基扰动小，可自由伸缩至所需要的面积，适合大面积施工。

植草格建筑性能

- 1、环保无毒、无污染，耐冲击抗老化、抗紫外线
- 2、耐磨耐腐蚀阻燃性好、植草功能强
- 3、减少地面反光、减少地面热辐射
- 4、减少地面声波传送，降低噪音污染
- 5、减少扬尘、净化空气
- 6、雨水自然渗漏，土质不流失、无积水现象
- 7、水、空气和肥料自然循环，土层不板结
- 8、增加绿化面积？施工简单、重量轻
- 9、可自由组合及拆卸，可重复利用
- 10、承重效果好：可承受200T/m²以上重量

广东植草格的应用范围：

停车场、消防车道、消防登高面、高尔夫车道、会展中心、现代化厂房、高尚生活社区、屋顶花园等。

广东植草格参数：

- 1、完全绿化：草格提供超过95%的植草面积，完全的绿化效果，可以吸音、吸尘，明显提升了环境的品质与品味。
- 2、节约投资：植草格使停车与绿化功能合二为一，在寸土寸金的都市，可节约开发商的宝贵投资。
- 3、平整完整：植草格独特而稳固的平插式搭接使整个铺设面连成一个平整的整体，避免局部凹陷，施工极其便捷。
- 4、高强度、长寿命：植草格采用专利技术的特殊材料，抗压能力最高200吨/平米，大于规范要求的消防登高面32吨/平米。
- 5、性能稳定性，抗紫外线、耐酸碱腐蚀、抗磨压，耐候-40 -90 。
- 6、排水优良：碎石承重层提供了良好的到水功能，方便多余降水的排出。
- 7、保护草坪：碎石承重层提供了一定的蓄水功能，有利草坪生长，草根可生长到碎石层。
- 8、绿色环保：植草格安全稳定，可回收循环利用，绝对无污染，全面呵护草坪。
- 9、轻便节约植草格每平米5千克，极其轻便，安装快捷，节约人工，缩短施工周期。