

南昌保温岩棉板，防火岩棉板

产品名称	南昌保温岩棉板，防火岩棉板
公司名称	南昌柯远建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:南昌辰音 型号:50MM 尺寸:1*0.6米
公司地址	江西省南昌市西湖区桃花路红苗小区南区5幢4单元1楼101号
联系电话	0791-87892230 13755682031

产品详情

岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。岩棉板具有隔音，隔热，保温，吸音的功能。是家装，工用的好材料。

岩棉板，隔音棉板，墙体夹层岩棉板，防火岩棉板，外墙保温岩棉板，隔热岩棉板，A级防火材料，商场隔音棉，商场隔热棉，墙体夹层棉。岩棉板广泛应用于冶金、电力、建筑等行业。本产品施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。外墙用岩棉板应符合GB T 25975-2010建筑外墙外保温用岩棉板执行标准。岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的，广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业，具有良好的绝热、隔音效果。施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。岩棉板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。

憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。

1. 外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
2. 燃烧性能：不燃。
3. 热荷重收缩温度：643度。
4. 吸湿性：3.9%。
5. 有机物含量：2.9%。