

# 腐竹加工设备0.2吨燃油锅炉200公斤蒸汽量

产品名称	腐竹加工设备0.2吨燃油锅炉200公斤蒸汽量
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:宇益 型号:LHS0.2-0.7-Y
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

## 产品详情

0.2T(200kg)燃油蒸汽锅炉

特点：

- 1、安全：炉膛内燃烧，炉膛外无明火，所有蒸汽锅炉出厂前都经过额定负荷点火试验，经过严格测试，保证了锅炉的性能、燃烧设备、自动控制系统及相关安全装置的可靠性;配有高低水位报警及极限低水位停炉，并有水泵自动控制，永无缺水事故之忧采用优质罐体制造，全自动连锁控制，安全可靠；
- 2、节能：采用以意大利进口燃烧机，燃料消耗低，采用立式三回程，热效率在85%以上；
- 3、环保：无黑烟，噪音小，无环境污染；
- 4、方便：全自动燃烧和水位控制，燃烧机故障自动检测；
- 5、控制系统采用传统电器元件，检修方便，
- 6、小型蒸汽锅炉采用整体出厂，随装随用
- 7、结构紧凑，单层布置，占地少，安装简便

用途：应用范围：医药化工、塑料工业、沥青工业、涂料电镀、服装制衣、食品工业、生物工程、科学试验、桑拿美容、宾馆酒店、学校机关

型号 蒸发量KG/H 最高压力Mpa 最高温度 耗油量KG/H 天然气耗量Nm<sup>3</sup>/h 尺寸（长X宽X高mm）

200KG 200 0.7 170 13.5kg 14 1500X2800

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

服务承诺：

### 1. 产品服务

- 2 就近厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；
- 2 提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；

### 2. 产品品质保证

- 2 所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；
- 2 获得ISO9001：2000国际质量体系认证证书；
- 2 设备终身维修,一年内因制造质量造成问题无条件维修；
- 2 炉胆本体保修18个月；
- 2 产品获得质量技术监督局企业与产品质量入网证书；

使用注意事项：

- 1、 尽量用净化软质水，水中如有砂石、杂物就会损坏电热管、水泵、管道堵塞容易引起失控，液位控制器/探针积污容易失灵，水质差的地方必须加装净水器，以保证使用寿命和机器性能完好。
- 2、 炉胆内每星期必须排污一次。以免积污太多，堵塞管道等。液位控制器、电热管、炉胆、及水箱每月保养一次，为保证正常工作和延长使用寿命。
- 3、 在接通水箱进水管前，自来水管内必须先冲洗排放一次，以免砂石、FE，等杂物进入水箱，流入水泵内，损坏水泵。
- 4、 第一次使用和中途加水时注意自来水的流量，严禁水供应不上而影响水泵质量和寿命。
- 5、 发生器可能因管道内有空气，而加水困难。碰到此种情况，应打开下门板，在水泵的有一只放气螺丝，逆时针3-4圈，等有水冒出一些后既可，然后将放气螺丝旋紧。
- 6、 若停机时间过长，在使用前，先用手把水泵转几圈，再打开电源，开始工作。
- 7、 蒸汽压力控制，出厂控制在0.70Mpa以内，不准用户自行调高压力控制，如果压力控制器失控，说明压力控制器输入蒸汽管内有堵塞必须清除，方可使用，或者更换压力控制器。
- 8、 在装卸或安装中，不能倒置或斜放，水或蒸汽不能进入电器部分，如水或蒸汽进入电器部位容易漏电或损坏。
- 9、 请用户注意设备的保养，不了解的地方不要轻易拆卸，请打电话给本厂，指导解决