

# 动平衡机|yyw-160a型万向节动平衡机

产品名称	动平衡机 yyw-160a型万向节动平衡机
公司名称	山东动平衡机厂
价格	面议
规格参数	品牌:山东平衡机 型号:YYW-160A型万向节动平衡机
公司地址	济南市济微路
联系电话	0531-66818844 13256158787

## 产品详情

yyw-160a型万向节动平衡机

### 产品参数说明

工业控制计算机 19英寸液晶彩色屏幕显示

windows中英文系统双选择

配用gb-2000通用微机平衡测量系统

全自动程控放大模块

任意工件定标功能，任意角夹具补偿和工件信息存储

合格量显示，测量周期调整功能

信号自动放大与手动放大调整，信号自检，自动诊断

矢量图形、波形与不平衡量，同时显示

剩余不平衡量g与不平衡力距g cm、g mm可选择显示

可选功能

- 1、 平衡角度自动跟踪功能
- 2、 停车自动定位功能
- 3、 矢量角度分解功能

床身可根据用户要求加长

支撑轴颈可根据用户要求加大

特点：该系列是硬支承卧式动平衡机，采用滚轮支承，万向联轴节驱动，普通型为双速电机驱动，“a”型为变频电机加变频器调速，由工业控制计算机进行数据处理，彩色屏幕实时显示不平衡量值、相位角和实时转速，床身均采用整体铸造，稳定性好。广泛应用在电动机、鼓风机、柴油机、农业机械、纺织机械等行业，可在单面、双面及多个校正面上进行平衡测量，适合轴类、盘类和重心外伸转子。具有效率高，精度准确，显示直观，质量可靠，维修方便的特点，软件备有普通工件和标准转子两种标定功能，克服了其他硬支承平衡机测量系统用户难以自行标定设备的缺陷，并有联轴器补偿功能等多种测量方法和功能供选择，可实现参数输入、预览、实验、结果存储、打印、操作全部采用汉化菜单结构，人机对话，自动提示。

技术参数：

工件质量范围kg	5-160
工件最大直径mm	950
两支撑间距mm	60-1420
支撑轴径mm	10-90
平衡转速r/min	300-1500
最小剩余不平衡量	1gmm/kg
不平衡量减少率%	90%
电机功率	2.2kw
调速方式	变频调速
传动方式	万向节