

氯化橡胶防腐面漆 松瀛牌 干燥快 三防性能超群

产品名称	氯化橡胶防腐面漆 松瀛牌 干燥快 三防性能超群
公司名称	大余松瀛化工有限公司
价格	23.50/KG
规格参数	品牌:松瀛牌 规格:18KG/桶 附着力: 2
公司地址	江西省赣州市大余县新华工业园
联系电话	0797-8132168 13790008880

产品详情

????????? 15279739259

??1?15279739259???2?15279708255

qq1?2872262620? qq2?2164421804

?????????

?????www.songyingchen.com

主要组成：该产品是由氯化橡胶树脂、防腐颜料、助剂、溶剂等组成的单组份自干涂料。主要特性：保护性能良好；干燥快；硬度强；附着力强，机械性能好；与底材配套性能好，三防性能超群。

主要用途：用于各类车辆、桥梁、厂房及其它钢结构的防腐涂装。技术指标：

漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板 细 度：40 μm

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，表干 2h，实干 24h 硬 度：0.5 附 着

力：2（划格法，级）耐盐水性：48h不起泡，不脱落，不起皱耐水

性：24h不起泡，不脱落，不起皱耐酸性：24h不起泡，不脱落，不起皱耐碱

性：24h不起泡，不脱落，不起皱耐汽油性：6h不起泡，不脱落，不起皱 包装规格：18千克/桶。

基本参数：理论用量：200~250g/m² 建议涂装道数：涂装二道，干膜厚度 65±5 μm 配套用漆：s06-16各色聚氨酯中涂层漆，s06-16各色金属底漆，h06-2各色环氧底漆，j52-81各色氯化橡胶防腐底漆，h53-88环氧富锌防锈底漆。

表面处理：工件除油、除锈、刮腻子、打磨干净，避免基面有灰尘及酸、碱或水分凝结。

涂装方法：空气喷涂： 稀 释 剂：x-14氯化橡胶稀释剂

喷嘴口径：1.5~2.5mm 空气压力：0.3~0.5mpa

滚涂/刷涂： 稀 释 剂：x-14氯化橡胶稀释剂

储存期限：存放于阴凉、干燥、通风处，漆保质期为一年。 注意事项：1.施工前先阅读使用说明；
2.用前将漆料与稀释剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用；
3.施工过程保持干燥清洁，严禁与水、酸、碱等接触；配漆后包装桶必须盖严，以免胶凝；
4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%。