氯化橡胶防腐面漆 松瀛牌 干燥快 三防性能超群

产品名称	氯化橡胶防腐面漆 松瀛牌 干燥快 三防性能超群
公司名称	大余松瀛化工有限公司
价格	23.50/KG
规格参数	品牌:松瀛牌 规格:18KG/桶 附 着 力:≤2
公司地址	江西省赣州市大余县新华工业园
联系电话	0797-8132168 13790008880

产品详情

????????? 15279739259

??1?15279739259????2?15279708255

qq1?2872262620? qq2??2164421804

????????

?????www.songyingchen.com

主要组成：该产品是由氯化橡胶树脂、防腐颜料、助剂、溶剂等组成的单组份自干涂料。 主要特性：保护性能良好；干燥快；硬度强；附着力强，机械性能好；与底材配套性能好，三防性能超群。
主要用途：用于各类车辆、桥梁、厂房及其它钢结构的防腐涂装。 技术指标：
漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板 细　　度：≤40μm
干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，表干≤2h，实干≤24h 硬　　度：≥0.5 附 着
力：≤2（划格法，级） 耐盐水性：48h不起泡，不脱落，不起皱 耐 水
性：24h不起泡，不脱落，不起皱 耐 酸 性：24h不起泡，不脱落，不起皱 耐 碱
性：24h不起泡，不脱落，不起皱 耐汽油性：6h不起泡，不脱落，不起皱 包装规格：18千克/桶。
基本参数： 理论用量：200～250g/m2 建议涂装道数：涂装二道，干膜厚度 65±5μm 配套用漆：s06-16各色聚氨酯中涂层漆，s06-16各色金属底漆，h06-2各色环氧底漆，j52-81各色氯化橡胶防腐底漆，h53-88环氧富锌防锈底漆。
表面处理：工件除油、除锈、刮腻子、打磨干净，避免基面有灰尘及酸、碱或水分凝结。
涂装方法：空气喷涂：　　稀 释 剂：x-14氯化橡胶稀释剂

喷嘴口径：1.5～2.5mm　　空气压力：0.3～0.5mpa
滚涂/刷涂：　　稀 释 剂：x-14氯化橡胶稀释剂
储存期限：存放于阴凉、干燥、通风处，漆保质期为一年。 注意事项：1.施工前先阅读使用说明；
2.用前将漆料与稀释剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用；
3.施工过程保持干燥清洁，严禁与水、酸、碱等接触；配漆后包装桶必须盖严，以免胶凝；
4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%。