

特价玻璃钢格栅

产品名称	特价玻璃钢格栅
公司名称	武汉凯立德新材料科技有限公司
价格	130.00/平米
规格参数	品牌:凯立德 型号:30mm
公司地址	武汉市汉阳四新区
联系电话	027-84452641

产品详情

5. 格栅通过玻璃纤维交错编织，树脂浇注整体模压而成，制作的带有许多规则分布的矩形、方形空格的玻璃钢格栅板材，具有双向同性的力学特征。可广泛应用于石油、化工电子、电力、纸业、印染、电镀、海洋勘探、污水处理等行业的工作平台、设备平台、钻井平台、走道等，是腐蚀环境中的理想产品，同时也适用于民用建筑设施上。 玻璃钢格栅常用规格与尺寸：
我公司生产的玻璃钢格栅一般厚度都在25mm/30mm/38mm/50mm 常用的规格整板：
1220*3660 1220*2440 可以根据客户要求尺寸来切割

玻璃钢格栅性能特点：1、耐腐蚀：具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能，在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。2、轻质、高强、且便于切割、安装。由于是经树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小不大于2千克每立方分米，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，绝对强度超过铝材和普通钢的水平。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便，无需动火及大型起吊设备，仅需少量人工及电动工具，使得安装成本也大为降低。3、耐老化：使用寿命在50年以上。4、阻燃：普通阻燃型格栅火焰传播速率（ASTM E-84）不超过25；高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（GB 8924）。5、安全性：具有优良的电绝缘性，10KV电压下无击穿；无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上；玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。6、内外均一的颜色并且色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境7、具有较好的综合经济效益。8、可设计性强 尺寸灵活多样，尺寸稳定。

应注意的问题：1、由于密度小，材质轻，在地下水位较高地区安装玻璃钢格栅极易浮管，必需考虑设置镇墩或雨水径流疏导等抗浮措施。2、在已装玻璃钢格栅上开三通、修补管道裂缝等施工中，要求类似与厂房内的完全干燥条件且施工时使用的树脂及纤维布还需7—8小时固化，而现场施工与补修一般很难达到此要求。3、现有地下管线探测设备主要以探测金属管线为主，而非金属管道探测仪器价格昂贵，因此玻璃钢格栅埋地后目前无法探测，其它后续施工单位在施工中极易挖伤、损坏管道。4、玻璃钢格栅防紫外线能力差。目前明装玻璃钢格栅通过在其表面制作0.5mm厚的富树脂层和紫外线吸收剂（厂内加工），来延缓老化时间。随着运行时间的推移，富树脂层和紫外线吸收剂会遭到破坏，从而影响其使用寿命。

本公司产品质量保证，价格合理。可以根据客户要求定做。有意者请致电！彭经理：13554539995
13667245555 4000-068-2833