

# 特价批发 长城 赛弗 专用无骨雨刮器/雨刮片/雨刮/雨刷

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 特价批发 长城 赛弗<br>专用无骨雨刮器/雨刮片/雨刮/雨刷 |
| 公司名称 | 襄樊安捷通汽车配件有限公司                   |
| 价格   | 6.00/只                          |
| 规格参数 | 类型:无骨雨刮器<br>型号:YJ511<br>型式:通用型  |
| 公司地址 | 中国 湖北 襄樊市樊城区 襄樊市中青路             |
| 联系电话 | 86 0710 15571087737 18602776556 |

## 产品详情

|        |            |      |           |
|--------|------------|------|-----------|
| 类型     | 无骨雨刮器      | 型号   | YJ511     |
| 型式     | 通用型        | 适用车型 | 长城 赛弗     |
| 刮臂总成   | 120 ( mm ) | 刮拭角度 | 100 ( ° ) |
| 电机额定电压 | 12 ( V )   | 雨刮范围 | 局部雨刮      |
| 材质     | 天然橡胶合成材料   | 尺寸   | 18+18     |
| 产地     | 襄樊         | 配件编号 | YJ511     |

宝翼雨刮 彰显高档尊贵与大气

产品与市面上普通型的对比 是那么的明显

让我们再看看装在车上面的效果

区别的显而易见的 至于效果 那更不是在一个档次上！！

### 【产品介绍】：

1. 全球首创专利通用接头，安装简便，快速,适用各种车型. 2. 追求与空气动力学的完美结合，彻底消除汽车高速行驶时由于风力造成的运动抖动，使刮片对玻璃的磨损降到最低。 3. 胶条及弹簧片覆盖之橡胶均采用最新科技优质配方，适应全球不同区域之气候！ 4. 设计简单、结构轻小，重量极轻，更使得爱车的雨刷电机寿命延长2倍以上； 5. 外观时尚，动感前卫，让你体验高贵。天生的高档气质，无与争锋的内涵！让您体验高贵，观察清晰，聆听安静，感受科技。
- 6、安装方便，无须更换雨刮臂,直接更换。
- 7、多种规格供您选择，适合所有的小型轿车。【产品特点】：

a. 宝翼无骨雨刷的加压盖采用软硬共挤，一体成型的方式，从而使挤出的硬塑料背板与特殊钢片能更完美地结合，使无骨雨刷的各个点受力（摇臂压力）更加均匀，胶条的各个部位也就更能贴合于汽车玻璃表面，更加能保证在不同玻璃弧度和平面的刮刷效果。b. 加压盖采用双边对分导流加压设计，使雨刷在汽车高速行驶中上刮或下刮时，都能得到有效地气流加压的效果（特别象富康车采用的单雨刷车型），从而保证汽车高速行驶时，无论是上刮还是下刮时都具有很好的刮刷性能。【安装方法】：

- 1、取下原来的雨刷，把本品的雨刷扣下部按住，把扣翻开，雨刷臂勾住本品，盖回雨刷扣即可（若不明白可咨询卖家或到汽车美容店、修理店请师傅帮忙）。
- 2、使用雨刮前，请先清洗橡胶片上的所有灰灰。
- 3、如果挡风玻璃上有油、蜡、污物等异物，先处理干净后使用。否则雨刮片不能正常工作，会缩短使用寿命。
- 4、在雨中驾驶时喷洒清洗剂以便获得更好的擦拭效果和延长使用寿命。【包装】：

单只高档礼盒装

本公司专业从事各种汽车雨刮片的批发和另售。

----因为专业，所以优秀

我们的宣言：

1. 拒绝暴利，让你淘到货真价实的宝贝！
2. 无论你批量大小，我们都将最优惠的价格供货与你
3. 以质量求生存，以信誉求发展是我们一贯遵循的经营理念。
4. 真诚的期待着与各位朋友建立长期合作的伙伴关系！

【无骨雨刷常见问题】一、无骨雨刷两头微翘的问题（1）风挡玻璃弧度问题。部分车型雨刷的两头微微翘起，贴不住玻璃，这是正常现象。因为无骨压力体系和有骨是不一样的。遇到这样的情况不必担心，因为不会影响任何使用效果，而只会减少一些刮雨的面积，且由于分布在两头，所以对驾驶本身不会造成任何不好的影响，要消除这样的情况，可以在购买时，把尺寸降低一寸，这样就基本可以解决两头微微翘起的问题了。（2）雨刷臂弹簧的压力过大。需观察与玻璃贴台的胶条中部会否被压至变形，如是，则需要调整雨刷臂弹簧的压力值或更换雨刷臂弹簧，即可解决问题。

二、无骨雨刷中间部分无法贴合风挡的问题（1）雨刷臂弹簧压力不足，调整雨刷臂弹簧压力值或更换雨刷臂弹簧，即可解决问题。（2）雨刷质量存在问题，整体弧度与风挡玻璃弧度存在较大的偏差。

三、雨刷工作时出现跳动的问题（1）风挡玻璃不干净。可以使用专业玻璃水及去污剂彻底清洗玻璃，将表面看不见的附着物及油污等去除，消除抖动。（2）新安装雨刷后立即出现跳动。雨刷胶条自身存在切割不均匀的情况。（3）雨刷使用一段时期出现跳动。频繁的使雨刷在不正常的情况下工作，例如干刮等，致使雨刷胶条接触面受到大面积的损伤。

四、雨刷工作时出现异响的问题（1）新安装的雨刷存在一段时期的胶条磨合期，在保证清晰刮拭效果的情况下，不必担心，声音会在磨合期过后自动消失。（2）雨刷臂角度偏差的问题。

正常情况下，雨刷工作时胶条与风挡玻璃是按一定的角度方式进行的，此时雨刷刮拭效果良好，刮拭的噪音较小。

非正常情况下，因雨刷壁与玻璃之间不平行的误差较大，造成刮片与玻璃的垂直偏差较大，在刮拭过程中若此时产生的磨擦力小于胶条自身的弹性产生的恢复力时，胶条就会在以下两种状态中转换，造成的结果就是雨刷在工作的过程中跳动，产生较大异响！如下图：

解决方法：卸下无骨雨刷，使用老虎钳，将u型口钳住，然后尝试顺时针（下刮时产生异响和水痕）或者逆时针（上刮时产生异响和水痕）缓缓发力，微微转动一下，即可解决问题。

（3）雨刷胶条老化，刮拭效果下降，逐渐产生异响。

【关于产品的保养】一、定期检查无骨雨刷，当发现无骨雨刷刮片严重磨损或脏污时，应及时更换或清洗，否则将降低雨刷器的工作性能。二、尽量避免无骨雨刷出现干刮现象，由于无水而增加摩擦阻力，会造成橡胶刮片和雨刷电机的损坏，使无骨雨刷提前“退休”。三、刮拭风挡表面的灰尘和蚊虫，一定要先喷玻璃水。四、如果风挡上有坚固的东西，切不可直接用无骨雨刷硬刮，以免造成雨刷刮片的局部受损，影响无骨雨刷的刮拭效果。五、前风挡表层是否干净，会直接影响雨水下流的速度，及橡胶片与玻璃表面的摩擦阻力。这也是造成雨刷片因刮不动而出现瞬间停顿现象的原因，还极易造成电机烧毁。

【雨刷使用小贴士】1、平时非雨天使用雨刷时，尽量多喷些玻璃水，有助于更好的清洁玻璃，使雨刷能够达到更好的效果，并且有利于保护雨刷。2、尽量选择质量好的不含酒精的玻璃水，差的玻璃水对橡胶有很大的腐蚀性。3、玻璃上如果沙子很多，有条件的可以用布清除，因为沙砾在玻璃上会像砂纸一样打磨雨刷胶条，对雨刷造成严重伤害，并且有可能划伤玻璃。4、玻璃上如果粘有树胶，最好先用清洗剂去除树胶，再使用雨刷，因为树胶附着顽固，雨刷刮过去不能一次刮掉，反复摩擦，对胶条不利。

【雨刷使用误区】1、好的雨刷就应该不留一丁点一丝的痕迹，如果产生一丝痕迹，说明雨刷不好，这个是错误的，因为如果玻璃上有任何一丁点颗粒物，都会产生水丝，及少量的轻微水丝是正常现象。因为你不能保证完全无尘，轻微水丝会立即蒸发，不会对驾驶有任何影响，在标准的雨刷测试中，产生及其轻微的不影响视线的及少量微弱水丝痕迹，是正常范围之内。2、认为雨刷应该使用好几年，这个是错误的。雨刷是汽车上的消耗品，并且是橡胶产品，橡胶在露天风吹日晒水淋等情况下，会老化或者损坏，更何况雨刷的胶条还经常在玻璃外表面摩擦，就算是昂贵的雨刷也一样是消耗品。