

## 洗车房玻璃钢格栅玻璃钢地沟板

产品名称	洗车房玻璃钢格栅玻璃钢地沟板
公司名称	武汉凯立德新材料科技有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:凯立德 型号:38mm
公司地址	武汉市汉阳四新区
联系电话	027-84452641

## 产品详情

8. 格栅通过玻璃纤维交错编织，树脂浇注整体模压而成，制作的带有许多规则分布的矩形、方形空格的玻璃钢格栅板材，具有双向同性的力学特征。可广泛应用于石油、化工电子、电力、纸业、印染、电镀、海洋勘探、污水处理等行业的工作平台、设备平台、钻井平台、走道等，是腐蚀环境中的理想产品，同时也适用于民用建筑设施上。

玻璃钢格栅（FRP格栅）的应用场合：水处理、化工厂、石油工业、纺织厂、发电厂、金属表面处理、海洋食品加工厂、运输业、饮料业、纸浆及加工厂、电子业、肉类加工厂、操作平台、走道、地沟盖板、海上石油平台、污水处理、楼梯踏步、围栏、灌顶平台、防腐蚀货架、双层地面、船艇甲板

应注意的问题 1、由于密度小，材质轻，在地下水位较高地区安装玻璃钢格栅极易浮管，必需考虑设置镇墩或雨水径流疏导等抗浮措施。 2、在已装玻璃钢格栅上开三通、修补管道裂缝等施工中，要求类似与厂房内的完全干燥条件且施工时使用的树脂及纤维布还需7—8小时固化，而现场施工与补修一般很难达到此要求。 3、现有地下管线探测设备主要以探测金属管线为主，而非金属管道探测仪器价格昂贵，因此玻璃钢格栅埋地后目前无法探测，其它后续施工单位在施工中极易挖伤、损坏管道。 4、玻璃钢格栅防紫外线能力差。目前明装玻璃钢格栅通过在其表面制作0.5mm厚的富树脂层和紫外线吸收剂（厂内加工），来延缓老化时间。随着运行时间的推移，富树脂层和紫外线吸收剂会遭到破坏，从而影响其使用寿命。 本公司产品质量保证，价格合理，有意者请致电！彭经理：13554539995 13667245555  
4000-068-2833