

便携露点仪XENTAUR 深圳现货供应

产品名称	便携露点仪XENTAUR 深圳现货供应
公司名称	深圳市亿杰仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:XENTAUR 型号:可选 温度范围:- 100 ~ +20
公司地址	深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
联系电话	0755-61362525-811 18566235399

产品详情

XPDM系列便携式露点仪

特性指标

温度测量: 仪器可同时测量通过传感器的气样温度。根据要求也可加装压力传感器。

露点传感器单元

原理: 超薄的氧化铝电容原理

量程: - 100 ~ +20

分辨率: 0.1

准确度: ± 3

重复性: ± 0.5

响应时间: 达到63%时用时90秒 达到90%时用时450秒

显示: 带有背光灯的三位半液晶显示

控制: 5个按键实现功能控制 传感器手动传动装置

压力修正: 可编程压力修正键

操作温度: 传感器 : -30 ~ +50 电子器件 : -10 ~ +50

存储温度: -20 ~ +60

校准方法: 自动校准 (提供+20 以上的饱和湿气)

采样流速: 100米/秒

节电方式: 无操作时电源自动定时关闭

机械性能

传感器情况: 不使用时, 传感器处于干燥室并保持约-80 的露点。当使用时, 传感器进入测试室, 使得响应速度加快。

气体连接: 1/4 VCO输入和输出

隔离: 传感器, 外壳和电源隔离模拟输出和RS232接口隔离

工作压力 标准200Kpa 最大绝对值 690Kpa

测试室: 电抛光不锈钢材料

外壳: 氧化铝压制而成

尺寸: 63.5 x 108 x 190立方毫米可外接压力调节阀或过滤器

电源: 9V折叠电池