

龟甲网 六角型

产品名称	龟甲网 六角型
公司名称	盐城市亭湖区城南张月金属网门市部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 江苏 盐城市亭湖区 盐城市西环路金品花园门市109号勇盛网业
联系电话	0086 0515 83062280 13921807885

产品详情

材料	1Cr13 厚 1.75mm (可按用户要求制作) 1Cr18Ni9 厚 1.75mm (可按用户要求制作)	板厚	普碳钢：厚 1.75mm-2.00mm (可按用户要求制作) (mm)
孔型	六角型	网孔宽	按客户要求 (mm)
网孔长	按客户要求 (mm)	用途	用途：主要应用于燃煤发电厂煤粉输送及石化、冶金、矿山等物料输送系统。

产品名称：耐高温龟甲网产品简介：该产品为我厂新开发的大泥爪龟甲网，耐高温不定型衬里材料一般都采用龟甲网，特殊情况采用 0cr13 材质，使用时先将龟甲网点焊在锅炉或热风道内壁上，然后涂抹耐火材料。产品显著地增强了与衬里材料的锚固能力。从而有效地增强了衬里材料自身的连结性能，完全可以控制耐热保温层里材料的结合牢度。产品材质：用于浇注不定形衬里材料，对衬里材料的锚固作用可选择材质广：有a普碳钢孔距 2cm-6cm，网厚1cm-2.5cm，板厚1mm-3mm网片大小，由购方自定各种规格加工定做，已有多家主机厂为多家石化设备制造企业提供各种衬里金属结构件，所生产的产品广泛应用于用于石油化工大型装置，设备的衬里结构的主要配件之一，它能够提高衬里的耐磨性能和强度，耐磨衬里都用龟甲网加固，一般部位一、二级旋风分离器、u型管再生器烟道等处，高温部位用合金(1cr13)龟甲网,如再生器及一、二级旋风分离器扁钢带冲成的六角形格，固定在保温钉端板上。厂长高文谦：携全体员工欢迎广大用户光临。欢迎来电咨询。

特点：本产品是以金属为基体，内焊龟甲网为骨架，刚玉质高耐磨衬里材料为耐磨层的复合管道。特别适合大口径高温、耐磨管道的制造。用途：主要应用于燃煤发电厂煤粉输送及石化、冶金、矿山等物料输送系统。耐高温、耐磨损、耐腐蚀。抗热冲击能力强，机械加工性能好。使用温度 -50 度到 1500 度之间无任何影响。材质：1cr13 厚 1.75mm (可按用户要求制作) 1cr18ni9 厚 1.75mm (可按用户要求制作) 普碳钢：厚 1.75mm-2.00mm (可按用户要求制作) 1
、正六角型组合件：内壁无坩爪，钢条冲压成形后，所有弯角不等得有裂纹，弯曲半径 r 小于等于 2mm
2、各部份尺寸：符合图纸要求，组合件中所有结扣应牢固，无松动现象。3、网高 20mm，单重：16kg/m²，25mm，20kg/m²；相邻两钢带错边不大于 0.3mm。4
、结扣形式：相向结扣，每平方米组合件中不平行度小于 3mm。

