

乔士防爆墙产品简介

产品名称	乔士防爆墙产品简介
公司名称	河北乔氏进出口贸易有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	品牌:河北乔士 型号:QS1-QS12
公司地址	石家庄新华区滨湖新村30-3-202室
联系电话	15632851199

产品详情

一、防爆墙定义：防爆墙指的是耐爆炸压力较强的墙，也称耐爆墙、抗爆墙。多设在有爆炸危险的厂房或仓库中。

1、防爆砖墙：只用于爆炸物质较少的厂房和仓库。构造要求：柱间距不宜大于6m，大于6m加构造柱；砖墙高度不大于6m，大于6m加横梁；砖墙厚度不小于240mm；砖标号不应

低于Mu7.5，砂浆标号不应低于M5；每0.5m垂直高度不应少于构造筋；两端与钢砼柱预埋焊接或24号镀锌铁丝绑扎。砖标号：根据抗压、抗折强度分为：Mu 7.5、Mu10、Mu15、

Mu20四级。砂浆标号：根据立方体抗压强度分为：M 0.4、M1、M 2.5、M5、M 7.5、M10六级。

2、防爆钢砼墙：理想的防爆墙。构造：厚度不应小于200mm，多为500mm、800mm，

甚至1m；砼强度不低于C20；钢筋由结构计算，但不小于 砼强度等级：根据立方体抗压强度分为C 7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60十二级。 3

、防爆钢板墙：以槽钢为骨架，钢板和骨架铆接或焊接在一起。按做法不同，分为以下四种：

(1)单层或双层钢板防爆墙：钢板厚不小于6mm，立柱间、横梁间间距不应大于1.8m。

(2)双层钢板中间填砂防爆墙：中间填砂或砂，立柱间、横梁间间距不大于1.2m。

(3)钢板木板防爆墙：木板厚大于50mm。(4)型钢防爆墙：既防爆又泄压。