

磷酸盐砖，聚轻砖，硅莫砖，耐磨砖，磷酸盐砖

产品名称	磷酸盐砖，聚轻砖，硅莫砖，耐磨砖，磷酸盐砖
公司名称	江苏长城窑炉工程有限公司
价格	4200.00/吨
规格参数	耐火温度:1770~2000 () 规格:按客户要求 (mm) 产地:宜兴
公司地址	江苏省宜兴市屺亭街道大滕村
联系电话	0510-87591899 13912466580

产品详情

耐火温度	1770~2000 ()	规格	按客户要求 (mm)
产地	宜兴	品牌	德美
产品类别	耐火砖	材质	高铝
导热系数 (常温)	0.035	等级	特级
抗弯强度	120	抗压强度	180
使用温度	1650		

精选矾土熟料做原料。优质磷酸结合。高压成型。广泛用于冶金、建材、水泥等行业。
性能：高荷软、高强度、高耐磨。供应磷酸盐砖聚轻砖硅莫砖莫来石砖耐磨砖磷酸盐砖

名称牌号 项目	硅莫砖azm1650	硅莫砖azm1550	硅
al ₂ o ₃ %	65	63	
耐火度	1790	1790	
0.2mpa荷重软化温度	1650	1550	
常温耐压强度 mpa	90	80	
体积密度 g/cm ³	2.55	2.5	
热震稳定性 (1100 -水冷) 次	12	12	
耐磨系数 cc	8.2	9.2	
备注	适用于2000t/d以上前过渡段	适用于2000t/d出料口冷却段	适用于20

名称牌号 项目	普通耐碱砖	高强耐碱砖
	xnj-30	xnj-30g
al ₂ o ₃ %	25-30	25-30
sio ₂ %	60-70	60-70
fe ₂ o ₃ %	2	
显气孔率	25	
常温耐压强度 mpa	35	70
体积密度 g/cm ³	2.1	2.2
重烧线变化率1200 *2h%	+0.2~-0.2	+0.15~-0.15
耐火度>	1650	1650
0.2mpa荷重软化温度	1230	1250
热震稳定性 (1100 -水冷)	10	-

砖耐磨砖磷酸盐砖