

生产销售刚玉莫来石匣钵，碳化硅匣钵，刚玉推板砖，

产品名称	生产销售刚玉莫来石匣钵，碳化硅匣钵，刚玉推板砖，
公司名称	江苏长城窑炉工程有限公司
价格	13500.00/吨
规格参数	耐火温度:1770~2000 () 规格:按客户要求 (mm) 产地:江苏
公司地址	江苏省宜兴市屺亭街道大滕村
联系电话	0510-87591899 13912466580

产品详情

耐火温度	1770~2000 ()	规格	按客户要求 (mm)
产地	江苏	品牌	长城
产品类别	窑炉工业窑炉用保温材料	材质	刚玉，刚玉莫来石，碳化硅
导热系数 (常温)	0.03	等级	A
抗弯强度	80	抗压强度	120
拉伸强度	20	使用温度	1790

莫来石刚玉砖supert millite-corundum brick

性能 properties	指标 specific	
体积密度 bd,g/cm3,	2.9	
化学成份chemical composition,%	al2o3%	75-80
	fe2o3%	1.5
耐火度 refractoriness,	1790	
荷重软化开始温度 rul,	1600	
耐压强度 ccs,mpa	95-100	
显气孔率 apparent porosity, %	18	
热震稳定性 thermal shock resistance cycles,	25	
线变化率plc (1600 × 3h) , , %	1.0	

锆刚玉砖zirconia-corundum brick

性能 properties	指标 spec	
化学成份chemical composition,%	al2o3	

	zro2	
	sio2	
	fe2o3	
耐压强度 ccs,mpa		
体积密度 bd,g/cm3		
显气孔率 apparent porosity,%		
耐火度 refractoriness,		

铬刚玉砖corundum-chrome brick

性能 properties		指标 specification
化学成份chemical composition , %	al2o3	75-80
	cr2o3	20-15
	fe2o3	0.8
体积密度 bd,g/cm3		2.9-3.2
耐火度 refractoriness,		1790
显气孔率 apparent porosity,%		21
耐压强度 ccs,mpa		90
重烧线变化 linear change on reheating (1350 × 3h),%		0.02
热震稳定性 , 次thermal shock resistance,cycles		25
耐磨性 abrasion resistance,c.c		6.5