

# PFS-AX反应粘高分子湿铺防水卷材

产品名称	PFS-AX反应粘高分子湿铺防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:231
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

## 产品详情

### 一、产品简介

PFS-AX反应粘高分子湿铺防水卷材以沥青为主，掺入适量的橡胶与助剂，通过特定的配方技术和成型工艺，制成的一种新型改性沥青防水卷材。具有与现浇混凝土或水泥素浆发生化学交联反应和物理卯榫协同粘结的特点，并在结构基面形成“皮肤式”密封防水层，密封粘结胶渗入结构毛细孔中同时在水泥固化过程中形成结构钢-较有机框架体系，使卷材与结构粘结强度大于卷材自身强度，无窜水隐患。是四川奥星防水推出的一种针对混凝土密封防水的新型国家实用技术产品。

### 二、产品特点

1、PFS-AX反应粘高分子湿铺防水卷材化学交联与物理卯榫协同作用，有超强的粘接力，粘结不可逆；2、具有破损自愈合、自我锁定功能，优异的钉杆水密性，抗冲击力、抗刺穿力强；3、尺寸稳定性优异、不皱缩，接缝自身粘结可与卷材同寿命，优异的抗老化性能；4、单层卷材双道防线，二元蠕变抗裂结构有效抵抗基层裂缝；5、基层要求低，可冷施工，节约施工成本，性价比高。

### 三、适用范围：

- 1、各类地下工程，如地下室、人防工程、地铁等；
- 2、工业与民用建筑的屋面及外墙防水；
- 3、地下车库顶板种植绿化与屋面花园等工程防水；
- 4、对潮气颇为敏感的粮库、电子车间等地的防潮；
- 5、沿海地区有海腐蚀和较大结构变形部位的防水腐蚀。

#### 四、包装、贮存与运输：

- 1、专用塑料包包装袋密封包装，在干燥、通风环境下贮存，防止日晒雨淋；
- 2、不同类型、规格卷材应分别堆放，不应混杂，不应倾斜或交叉横压；
- 3、卷材平放时码放高度不超过五层，立放时单层堆放；