

生产玻璃棉硅酸铝板岩棉板硅酸盐板XPS挤塑板珍珠岩

产品名称	生产玻璃棉硅酸铝板岩棉板硅酸盐板XPS挤塑板珍珠岩
公司名称	江苏长城窑炉工程有限公司
价格	350.00/立方米
规格参数	材质:玻璃棉 产地:宜兴 产品类别:玻纤布
公司地址	江苏省宜兴市屺亭街道大滕村
联系电话	0510-87591899 13912466580

产品详情

材质	玻璃棉	产地	宜兴
产品类别	玻纤布	产品种类	保温棉
导热系数(常温)	0.035	等级	—
规格	600*400*20	品牌	晶威
使用温度	600	形态	纤维状
形状	长方形	应用范围	保温

用于工业与民用建筑轻型结构墙体的保温材料，以及各部门的设备、船舶、罐体的保温、隔热以及吸声材料。

名称	规格(mm)	容量kg/m3	渣球含量%	导热系数	吸湿率%	使用温度
岩棉半硬板	1000*500*10~50	<150	<7	<0.03	<2	<600
岩棉缝毡	1"-14"1000*30~80	<120	<7	<0.03	<2	<600
岩棉管壳	1"-14"1000*40~100	<120	<7	<0.03	<2	<600

· xps挤塑板

测试项目	单位	测试标准	150	250	300	350
压缩强度	kpa	gb8813astm d1621	150	250	300	350

导热系数		w/m.k@30 @24	gb3399astm c518	0.030.0289	0.030.0289	0.030.0289	0.030.0289
尺寸变化率		+/-%	gb8811astm d2126	<2	<2	<2	<2
水蒸气透湿系数		ng/pa.m.s	sg390astm d2126	<2	<2	<1.6	<1.6
吸水率		vo1%	gb8810astm c272	<2<0.1	<2<0.1	<1.5<0.05	<1.5<0.05
弯曲负荷		n	gb88112	>35	>35	>35	>35
氧指数		%	gb2406astm d2863	>30	>30	>30	>30
垂直燃烧性	燃烧高度 燃烧时间	mmsec	gb8333	<250<30	<250<30	<250<30	<250<30
规格尺寸标准	厚度宽度 长度	mmmmmm		25,4050,75600 1800	25,4050,75600 1800	25,4050,75600 1800	25,4050,75600 1800
边沿接口型式				平头, 搭接榫 槽	平头, 搭接榫 槽	平头, 搭接 榫槽	平头, 搭接 榫槽

可直接用作工业窑炉的内衬，也可作高温密封材料，广泛应用于冶金、石油、化工、船舶、机械、轻工等各工业领域的隔热、保温。

技术指标：

名称	规格(mm)	容量kg/m ³	最高使用温度	渣球含量%	常温导热系数w k(kcal/m.h.
硅酸铝干法毯	1000*500*10~50	<160	1150	<5	0.037(0.032)
干法管	1"-14"1000*30~80	<160	1150	<5	0.037(0.032)
湿法板	600*400*10~50	200-250	1000	<5	0.041(0.035)
湿法管	1"-14"1000*40~80	200-250	1000	<5	0.041(0.035)
高铝毡	6000*6000*10~50	<150	1340	<5	0.037(0.032)