

# 盛安SA6050-25

产品名称	盛安SA6050-25
公司名称	浙江盛林贸易有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	浙江宁波
联系电话	0570-4690289 13989383420

## 产品详情

盛安消防水带: 1, 压力: 工作压力2.5MPA, 试验压力3.8MPA, 爆破压力不得低于7.5。

消防水带由聚氨酯聚合材料等4层材料组成, (厂商需自带试压设备入厂进行试压检验)。

2. 厂商所报产品需为中国消防产品合格评定中心"网站上备案的产品。

3. 为确保品质厂商报价前需提供国家消防检测合格报告) 与国家消防产品合格评定中心所出具的《型式认可证书》, 以上证书可在消防网可查。

4, 高压消防水带材料内层为聚氨酯聚合材料制成(须提供制造厂商证明), 外表面包为亚麻编织物。

5, 水带的织物层应编织得均匀, 表面整洁; 无跳双经、断双经、跳纬及划伤。

6, 水带衬里(或覆盖层)的厚度应均匀, 表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷。

7. 水带内径的公称尺寸及公差应符合的欧标。

8, 水带的长度及尺寸公差应符合欧标。

9, 水带的设计工作压力及耐压值应不低于欧标规定。在水压作用下,

10，沿水流方向看，水带不应产生逆时针扭转。在设计工作压力下，扭

转度符合欧标规定 电话：1989383420