

实验室监测温度记录仪

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 实验室监测温度记录仪 |
| 公司名称 | 驰煌测控技术（上海）有限公司 |
| 价格 | 800.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:驰煌 型号:CH-W110 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇奉柘公路2789号29幢164室 |
| 联系电话 | 021-54302098 18918551329 |

产品详情

实验室监测温度记录仪，实验室监测温度记录仪用途及使用范围：制药厂、食品厂、实验室、血库、仓库、无尘车间、博物馆、档案室、医院、气象局、温室、南北极、恒温箱等，并广泛应用于环保、卫生防疫、仓储运输、冷链管理、等领域产品特点：1、本产品具有外型美观大方、手持/壁挂/坐立三用、USB接口、性能可靠、性价比高、可循环使用、掉电数据不丢失等特点。2、主要功能：它可以全程自动跟踪记录实验室、生产车间、食品药品库房、机房等环境温度变化情况，在线同时显示时钟、温度、湿度值。3、自行开关启超限报警功能，设置温度报警上下限，当被测环境温度超过设定值，对应通道的喇叭标志显示提示及外置声光报警器会发光及讯响。4、采用USB通讯接口：数据导出方便，可直接用笔记本移动连接导出，无需到远在办公室的台式机上去分析数据；软件操作仪器自动连接、自动下载保存数据，操作更方便；

独特的USB供电设计，即使内部电池没电的情况下也能正常下载数据；

5、存储时间长：例15分钟记录一次数据，可存储记录长达5.7个月（标配型）。可订制扩容型。

6、采用外置12V供电，停电时记录仪将自动切换到锂电池供电，双向供电使记录仪连续工作。7、立即启动/定时启动/手动启动多种启动方式选择；采用独家特色手动启动及开机功能，是市场上唯一具有按钮连续开关机的数据记录仪，达到国内领跑，国际领先的地位。

8、数据记录仪软件（具有国家著作权版权登记证）：界面简洁、使用方便、极易操作、无需专业人员培训；温度、湿度数据、跟踪过程曲线趋势，最大值、最小值、平均值显示查看方便，清晰明朗，一目了然。可将存储记录的数据以数据库文件、TXT、WORD、EXCEL等OFFICE格式备份保存，方便以后调用。温度数据报表、曲线图均可选择时段查询查看，并可通过计算机打印出来。

软件有中英文双语版本，软件操作语言可自行切换，无需安装多个版本；英文版具有国际通用性。

曲线图跟国际接轨，具有设置超限区域着色功能，显示更直观，为客户带来更多便捷。

曲线坐标均可自行设置和移动，分析历史走向更清晰、时间把握更明朗。

完全兼容市场上所有的32位Windows系统,包括最新的Vista. 9、记录温度数据无法修改，能在食品医药检查、运输过程等方面出现问题时提供强有力的调查证据及索赔证据。

实验室电子温度记录仪性能\参数 温度 测量范围 -20 ~ 70 精度 ±0.5 （全程）分辨率 0.1 传感器类型 NTC
（外置）单路，可选外置多路（来电咨询）记录容量 16384组数据

记录间隔 最短记录间隔为1秒，可选择以秒、分钟、小时、天任意设定采样记录间隔。
刷新模式 实时、同步 启动方式 立即启动 / 定时启动 / 手动启动 停止方式 存满为止 / 先进先出 /
次数停止 / 定时结束 报警方式 “液晶显示提示”加“外置声光报警”
供电方式 “外接电源供电（12V电源）”加“内置高容量3.6V锂电池”
记录仪软件 中、英文双语版本 通讯 USB数据线 / RS232串口 支持系统 Windows@ 98 /
2000 / XP / 2003 / Vista 尺寸大小 102 × 109 × 29 mm 重 量 188g 工作环境 -20 ~ 70
时钟电池 CR1220 液晶显示 40mm × 62mm 全套产品附件：
温度记录仪（含传感器、锂电池）、记录仪软件（F-LINK）、USB数据线、使用说明等各一