

无线温湿度采集器记录仪

产品名称	无线温湿度采集器记录仪
公司名称	驰煌测控技术（上海）有限公司
价格	1300.00/套
规格参数	品牌:驰煌 型号:CH-WS20 温度 -20 ~ 70 :湿度0 ~ 100%RH
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉柘公路2789号29幢164室
联系电话	021-54302098 18918551329

产品详情

无线温湿度采集器记录仪,无线型温湿度采集器

传输数据采用国内无线传输模块，工业频段，可穿透五层楼（非彩钢板/金属墙），同层楼不同房间可传输80-100米，空旷场所可传输1000米。性能可靠，可放心使用。注：强干扰磁场监测点及特殊场合，请向厂家说明。

型号：CH-WWS20（无线）

测量范围：温度:-20 ~ 70

湿度:0 ~ 100 %RH

测量精度: 温度: ± 0.5

湿度: $\pm 3\%$ RH

分辨率：温度:0.1

湿度:0.1%RH

传感器类型：温度：优质NTC / DS18B20*

湿度：美国霍尼韦尔

标准型：内置（可选外置）

传感器可按测量环境多种选择，有高温环境测量型*

存储功能：可选

内置蜂鸣报警功能（可选），可配系统声光报警；

另可配输出控制功能*

显示功能：液晶显示

通讯接口：RS-485/RS-232可选,标准ModBus协议

无线型：采用433Mhz无线发射模块

电 源：9-24V外接直流电源

尺 寸：102 × 109 × 29
mm

功能特点：

实时采集温湿度数据，采集间隔达到MS级，响应快。

产品能全程跟踪记录药品仓库、冷库、机房、车间、库房、实验室等环境温湿度变化；

用户可以通过数据管理软件对所取数据进行分析、WORD或EXCEL等OFFIC文档查看、并可将图表或报表存档、打印出来；

液晶显示，在线同时显示温度、湿度数据，时钟，报警等信息，现场实时温湿度环境一目了然；

数字信号输出，接口有RS485和RS232可供选择，可根据实际需要扩展多种通信方式，比如以太网传输，无线传输等；

设备本身具有数据存储功能，在电脑关闭或温湿度监测软件没有开的情况下，温湿度采集器仍然自动保存数据，在需要时可以通过温湿度监测软件下载调取设备内部存储的数据到电脑，以符合药监局每天都有数据的要求。（软件未开温湿度数据不会丢失）

内置蜂鸣报警功能，用户可以根据实际需要任意设置报警的上下限，同时可以根据需要外置声光报警器；

可以根据需要扩展输出控制功能；

稳定性高可24小时不间断工作，是替代传统温湿度变送器的新式产品。

整机采用防雷设计，在雷雨多的地方不易受损坏。

提供数据即读取信号通讯协议(或dll链接库)，客户可根据工程应用进行二次开发，大大减少开发时间及成本。