

瑞典CXBalancer现场动平衡仪

产品名称	瑞典CXBalancer现场动平衡仪
公司名称	昆山利泰检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇庆丰西路639号智谷创意产业园207-3
联系电话	0512-55123135 18994475186

产品详情

产品介绍：

瑞典CXBalancer现场动平衡仪(中国总代理)

特性： * 不同于其他单一平衡仪，它具有强大的振动分析功能； * 现场动平衡仪不需要猜测平衡结果，能大量节省平衡旋转设备的时间；

* 提供平衡测量及分析

告知用户在哪里添加或者去除不平衡量，以及位置的重量来达到平衡

* 包含你所需要的功能来快速且有效的实施动平衡校正

* 简单的软件操作提供给你需要监控的振动及实施的平衡校正

操作简单避免不必要复杂动作

* 双面动平衡功能 标准的硬件与软件

* 光学速度传感器容易安装及使用，并且具有良好的距离适用性

离旋转设备（0.1-2.0米）

* 振动值可显示所选择的单位，英制或公制和加速度，速度及位移单位，配置的振动传感器具有精度高，可靠性好并且小巧足以放置到任何狭小的空间。

* 快速、简单、高可靠性的性价比仪器
瑞典CXBalancer现场动平衡仪功能：

1.谐波分析

可同步测量两个测点的振动值

可同步显示转速.总振动值及谐波

可帮助初学者准确判断是否为动平衡.对中不好等机械故障。

2.频谱分析

测量频宽选择：

High pass:4 HZ, 8 HZ ,10 HZ

Low pass:1000,1600,6400

Window:Hanning/Rectangular

3.Envelope（包络频谱分析功能）

测量频宽选择：0.6—1.2k,1.2—2.2k 2.2—3.2k,3.2—6.4k

此功能用于轴承及齿轮的早期缺陷的分析。

4.Frequency Response

可同时采集到一倍转速频率振动值及相位 可改变机器转速采集到不同转速下振幅与相位

此功能主要判断设备的共振频率

5.总振动值测量功能

长条显示振动稳定状况 数字显示振动值 频宽设定：高通4. 8. 10hz 低通1k,1.6k,3.2k,6.4k
具备持续量测及冻结量测功能 可设定ISO振动量测标准 6.轴承状况值测量功能

长条显示振动稳定状况 数字显示振动值 频宽设定：500,1000,2000 采用ENVELOPE讯号处理技术
振幅单位：9E 具备持续量测及冻结量测功能 7.动平衡校正功能

可通过试重法.影响系数法实施平衡校正。

可实施单.双面动平衡校正

可适用于动平衡转速120—60000RPM

内建数字转速追踪滤波装置

具转速变化及时时监控功能

平衡配置可自动切换平衡分布点

随时更改校正半径，重新计算平衡配重

可通过试重法.影响系数法实施平衡校正。

可自动对比平衡等级是否符合ISO1940平衡等级标准 瑞典CXBalancer现场动平衡仪

瑞典CXBalancer现场动平衡仪 瑞典CXBalancer现场动平衡仪

服务区域：上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云

南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 天津 河北 山西 淄博 邢台 廊坊 太原 合肥 嘉兴 苏州 扬州 杭州

金华 常州 台州 南通 无锡 宿迁 湖州 滁州