

# 广州普罗名特计量泵代理商 耐腐蚀加药泵CONC

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 广州普罗名特计量泵代理商 耐腐蚀加药泵CONC                 |
| 公司名称 | 广州市佳阳机电设备有限公司                           |
| 价格   | 面议                                      |
| 规格参数 | 品牌:德国普罗名特<br>型号:CONC0806PP<br>流量:7.2L/H |
| 公司地址 | 广州市黄埔区鱼珠物流基地三区303-30A                   |
| 联系电话 | 020-82298716                            |

## 产品详情

广州普罗名特计量泵 [产品介绍](#)>>[电磁计量泵](#)>>CONCEPT C 系列精密计量泵

普罗名特CONCEPT C系列计量泵是由微处理器控制，短冲程、电磁驱动的隔膜型计量泵。CONCEPT C系列计量泵以其精巧的结构、可靠的性能、优越的性价比而为大多数OEM客户所接受。由于泵头材质具有良好的耐化学腐蚀性能，因而可以对各种工艺过程中几乎所有化学液体进行精确计量。不但可手动控制，也可通过外部的脉冲或模拟信号控制。

普罗名特电磁隔膜泵优点：

- 结构精巧，性能可靠
- 性价比突出
- 泵头材质耐腐蚀，应用广泛

水处理加药泵CONC应用领域：

可对水处理、石化、卫生、饮料等行业中几乎所有常见的化学液体进行计量，例如碱液、酸液、含氯的溶液、消毒剂、凝结剂、冷却塔用化学药剂等/广州普罗名特计量泵。

## 电磁隔膜泵CONC特点：

- 计量范围：0.72-24 l/h, 16-1.5 bar
- 电磁驱动正排量计量泵、结构紧凑、可靠耐用
- 多种具有良好耐化学腐蚀性能的泵头材质可供选择
- 冲程长度可藉手动旋钮从0-100%连续调节（最佳调节范围：30-100%）
- 重复计量精度优于  $\pm 2\%$
- 冲程频率控制形式多样：手动调节实现三种固定计量频率：100%、50%、25%
  - 外部无源触点信号控制和100%、50%两种固定频率可选
  - 外部模拟4 ~ 20mA电流信号控制和100%、50%两种固定频率可选
- 液位保护自锁：当系统接有药箱液位计时,根据液位报警信号,计量泵可以自动停止工作,避免空转
- 环境温度：-10 ~ +45
- 介质温度：-10 ~ +50
- 介质粘度：200 mPa · s
- 电源：220V , 50Hz
- 功率：12W/16W/24W
- 防护等级：IP65
- 绝缘等级：F