

# TF1570 进口改良型四氟垫片

产品名称	TF1570 进口改良型四氟垫片
公司名称	合肥诺盾密封材料有限公司
价格	25.00/件
规格参数	品牌:TEADIT 型号:TF1570 性质:密封件
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区玉屏路227号
联系电话	0551-63825311 15240062066

## 产品详情

TF1570 进口改良型四氟垫片

特性:

颜色:蓝色? 尺寸:板材 1500 mm x 1500 mm, 厚度1.5 mm , 2.0 mm和 3.0 mm? ?温度:-210oC 到 +260oC? 耐化学性能:对所有PH值在0 - 14的物质呈惰性反应, 包括最具腐蚀性的酸和碱。不建议使用在80 ° C以上的强碱工况中, 不能与高温高压下的熔碱金属和氟元素接触使用。 工作压力:55 bar 产品寿命:TF 1570不会老化和被侵蚀, 可以长期库存。!!

认证: TA Luft: 超过了空气质量技术规范的要求 TF 是杜邦公司的商标, 经许可可由TEADIT公司使用。

?优点: TF 1570

适用于许多腐蚀性的介质, 包括碳氢化合物, 酸和碱, 溶剂, 水, 蒸汽, 过氧化氢, 冷冻剂等

TF 1570 是用独特的生产工艺制造出的结构改良型的聚四氟乙烯垫片板材, 通过高质量的原纤维作用, 来解决普通的(切割或模制的)聚四氟乙烯板材所存在的蠕变松弛和冷流问题TF 1570用纯聚四氟乙烯树脂加中空微型玻璃球粒子制成。

管道密封垫片

TF1570改性四氟垫片

进口四氟垫片

四氟板材

改性四氟板材

膨体四氟板材

注：采用通用的四氟材料测试方法。 认证：

氧气应用认证 (100bar/85 ° C) - BAM (联邦德国研究院) 食物残留 - LNE (法国国家试验室) 防火 - BS5146  
饮用水 - KTW (德国) 满足 BS7531 Grade X