

# 汽水混合雾化加湿器制造厂家

产品名称	汽水混合雾化加湿器制造厂家
公司名称	上海今翊环境科技有限公司
价格	1888.00/套
规格参数	品牌:上海今翊 型号:JYQS-12 控制方式:湿度自动控制
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉柘公路2799号1505室
联系电话	021-61992596 15901836489

## 产品详情

汽水混合雾化加湿器设备——工厂车间专用喷雾加湿器——洁净电子车间防静电加湿器——纺织行业专用加湿设备——上海今翊专业制造&&优质节能加湿设备厂家

雾化效果好，特别的真空阀设计，压缩空气负压诱导加湿    自动控制系统，更好的显示加湿区域内的湿度    多重安全保护装置，保证喷嘴不滴水或喷水    安装方便快捷，喷射方向可以在任意角度调节，性能优良，使用寿命长

四个喷嘴紧凑合理布局，有效减少传输损耗，实现了360度全方位覆盖；

内部结构根据浮力和杠杆原理所做的巧妙设计，有效使供水量均匀供给，保证雾线的一致性和均匀性。

汽水混合加湿器也叫气雾加湿器或二流体加湿器，是采用最新的真空虹吸的原理工作，生成两级雾化系统的超细薄雾。对大型工业厂房车间的加湿、降温、除尘等起到必不可少的作用。广泛应用于工业：纺织厂、电子厂、印刷厂、烟草厂、茶叶、纤维、包装厂、洁净室、SMT车间、食品厂、塑料厂、卷烟厂、炼钢厂、化纤厂、造纸厂、温室、养殖场等等；在农业中：畜牧、花卉、菌类栽培等；气雾加湿器是将将自来水和压缩空气送至控制箱调压处理后供给特制喷头一起喷出，利用空化效应使水雾化达到加湿目的。气雾加湿器在两级雾化系统中，水从中心孔喷出，实现第一次雾化；再与从旁边喷孔出来的气全混合，实现第二次雾化。根据需要进行调节水和气的压缩比，获得最佳的喷雾效果。气雾加湿器的雾化颗粒一般控制在5-10微米，均值7微米，喷雾颗粒的均匀性无与伦比，极细微的水雾能够快速蒸发，避免湿地现象的发生。雾化效率99%以上，设备小加湿量大，造价低、高效节能、使用方便、易于管理。

【产品优点】气雾加湿器能够高效除尘，在雾化过程中，水分子之间相互高速撞击，会产生大量的含负电荷的氧离子，利用正负相吸的原理，可以吸附、聚集大量空气中的粉尘颗粒，聚集后使之变为降尘。气雾加湿器的除静电效果很明显，在喷雾过程中产生大量负氧离子，中和正电荷，消除静电；湿度增加后，可减少静电的产生。气雾加湿器适用于对不同空间进行充分加湿。喷嘴结构采用气动针阀控制水

路通断，加湿系统在启停时不会出现渍水、滴水现象。气雾加湿器加湿效率高，雾粒直径细小，保证雾化效果，不会堵塞喷头，维护工作量少，即使在不同的使用条件下也能保证完美的功能。气雾加湿器整套构造紧凑，具有更好的加湿性能，与同类产品相比，具有更轻的重量，更短的总长度和更卓越的性能。气雾加湿器有视觉柔和的外观，精妙和圆形设计，避免破坏室内和谐。气雾加湿器压缩空气的消耗量只相当于国内同类喷嘴的60%，更加的节能环保。雾化效果好，特别的真空阀设计，压缩空气负压诱导加湿。气雾加湿器可选择自动控制系统，加装时间控制可实现不同阶段进行有效加湿；加装智能型温湿度控制系统，更好的显示加湿区域内的湿度，在湿度控制器的控制下，实现 $\pm 3\%$ 范围内自动恒湿运行。多重安全保护装置，保证喷嘴不滴水或喷水。气雾加湿器安装方便快捷，喷射方向可以在任意角度调节，性能优良，使用寿命长。气、水路混配设计，解决了传统喷雾工艺方式喷嘴易堵塞的问题。

### 【七大特点】

- 1、可控的压力设定，可控的覆盖范围；
- 2、气体动力，两级雾化系统；
- 3、高质量的喷雾颗粒，避免湿地发生；
- 4、气路延时设计，有效防止喷嘴堵塞；
- 5、可选配温、湿度自动控制传感器，根据实际空气的温、湿度，实现自动加湿、降温；
- 6、安装快捷方便，只要连接空气压缩机，就可以轻松喷雾工作；
- 7、免维护设计，使用寿命长，可一直保持良好的喷雾状态。

【使用条件】一、气雾加湿器系统需要提供水源，水源洁净自来水（无杂质、纯净水、软水或纯水），水压一般在1—3.5bar. 二、气雾加湿器配套气压2.5—4.5bar，，气路安装气压调节阀，水路安装水压调节阀. 三、提供稳定电源220V电压，50/60HZ