

# 空调包装纸箱单臂包装跌落试验机来恒品

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 空调包装纸箱单臂包装跌落试验机来恒品       |
| 公司名称 | 济南恒品机电技术有限公司             |
| 价格   | 1.00/台                   |
| 规格参数 | 品牌:恒品<br>型号:HP-DLJ2000   |
| 公司地址 | 山东济南市新沙工业园三街             |
| 联系电话 | 053185809007 18668966207 |

## 产品详情

### HP-DLJ2000单臂包装跌落试验机

济南恒品机电设备有限公司专注于机电产品及精密试验设备的研发、制造和销售，产品广泛应用于塑料、塑料包装、纸包装、印刷、环保、食品、医药、胶带、化工等行业，且适用于国防军工、科研机构、质量监督等领域，产品符合UL、ASTM、JIS、GB、ISO、TAPPI、EN、DIN等国内、国际标准。

本试验机是专为模拟测试各种产品包装好后在搬运或运输过程中，受到坠落时而导致产品内部受损情况进行评估，从而得出最佳之解决方案，以便在运送途中能尽量减少损失；本试验机可测试包装容器之菱、角、面。

空调包装纸箱单臂包装跌落试验机来恒品设计标准：

ISO 2248，JIS Z0202-87，GB/T4857.5-92

空调包装纸箱单臂包装跌落试验机来恒品产品用途：

该跌落试验台主要用于模拟包装件在运输、装卸过程中受跌落冲击的影响程度鉴定包装件的耐冲击强度及包装设计的合理性.广泛适用于商检、企业、技术监督机构以及院校。可用于试验面跌落、角跌落、棱跌落等。

空调包装纸箱单臂包装跌落试验机来恒品技术参数：

1.试件最大重量（kg）100 2.跌落高度（mm）300~2000 MM

3.试件最大尺寸L×W×H (mm) 800X800X1000 4.底板尺寸L×W×H (mm) 1700×1200×14mm

5.试验方式 棱、面、角

6.跌落误差：±5mm；

7.跌落平面误差 1° 8.试验台外型尺寸L×W×H (mm) 1700×1200×2500

9.台体重量 (kg) 600

10电机功率 (kw) 1.85

11.电源：380V 3KW

空调包装纸箱单臂包装跌落试验机来恒品标准配置：主机 控制器

济南恒品专业生产纸制品包装检测仪器，印刷包装检测仪器，塑料包装检测仪器，各种试验设备及产品。

其它产品：纸箱抗压试验机，纸张耐破度仪，电子压缩试验仪，电子拉力试验机，密封性测试试验机，万能试验机，捆绑机，打包机，厚度测定仪，白度色度测定仪，白度测定仪，可勃吸收性测定仪，可勃取样刀，可勃取样刀，层间结合强度测定仪，纸浆打浆度测定仪，定量取样刀，MIT耐折度测定仪，.纸板挺度测定仪，纸板挺度测定仪，数控电动离心机，瓦楞纸板边压（粘合）试样取样刀，环压取样刀，平压取样器，边压导块，剥离试验架，环压中心盘，瓦楞原纸起楞器，纸张柔软度测定仪，纸板戳穿强度测定仪，纸张水分仪，单臂包装跌落试验台，双翼跌落试验机，纤维标准解离器型，胶带初性测试仪，持粘性测试仪，环形初粘性测试仪，电子剥离试验机，胶粘剂拉伸剪切试验机，密封性测试仪，摩擦系数测定仪，透光率雾度测定仪，干燥箱，油墨印刷摩擦试验机，反压高温蒸煮锅，正压密封试验仪、瓶盖扭矩测定仪、热封试验仪。标准光源，光泽度仪等。

济南恒品 杨翠芳 真诚期待新老客户莅临指导！电话：0531-85809007 15666979207 QQ：2308487990  
微信号：jinanhengpin