

# 消防给水涂塑钢管

产品名称	消防给水涂塑钢管
公司名称	常州市吉美管业有限公司
价格	67.00/米
规格参数	品牌:青龙山牌 型号:齐全
公司地址	常州市武进区雪堰镇工业集中区
联系电话	86-013901571405 13901571405

## 产品详情

### 消防给水(气体)涂塑钢管

咨询/销售热线13901571405 QQ : 382090924

消防给水(气体)涂塑钢管,是采用改性环氧树脂对钢管内外壁进行涂敷。解决了镀锌钢管理地和输水的锈蚀和结垢问题,不会发生堵塞管道及堵塞喷淋头的现象,提高了消防给水(气体)输送管道的使用寿命。由于采用的重防腐改性环氧树脂属于热固性塑料,且添加了阻燃剂,涂层耐高温性好,可在30—200长期使用。并且不燃烧、不软化。

消防给水(气体)涂塑钢管是钢塑结合的产品,该产品的强度高,由于内壁涂环氧树脂,所以表面光滑,减少液体阻力,增加流量,而且不结垢,不宜滋生微生物。消防给水(气体)涂塑钢管,具有优良的耐化学腐蚀性,耐水性和耐抗溶性、蛋白、高倍数泡沫灭火剂腐蚀,解决了因输水、埋地和酸、碱、盐对金属管道的腐蚀,大大提高了消防给水(气体)管道的使用寿命。使用年限可达50年以上。消防管道的承压范围为0-2.5Mpa。

### 性能指数

试验项目	技术性能	检测结果	检验依据
针孔试验	不发生电火花击穿现象	无击穿现象	Q/HXHT01-2008
附着力试验	涂层不发生剥离	无剥离现象	Q/HXHT01-2008
冲击试验	涂层不发生剥离断裂	无剥离断裂现象	Q/HXHT01-2008

气密性	管壁应无泄漏	试验压力2.5Mpa,稳压3min,无泄漏	Q/HXHT01-2008
耐蛋白泡沫灭火剂腐蚀试验	m 10mg	试验后涂层无质量损失,浸泡后,涂层无明显变化	Q/HXHT01-2008
耐抗溶性泡沫灭火剂腐蚀试验	m 10mg	试验后涂层无质量损失,浸泡后,涂层无明显变化	Q/HXHT01-2008
抗真空性能	管、管件及连接处应无渗漏或损坏	管、管件及连接处无渗漏或损坏	Q/HXHT01-2008

适用范围:消防给水(气体)管道