

# 定制快速门 堆积门首选天津兴而旺门业

产品名称	定制快速门 堆积门首选天津兴而旺门业
公司名称	天津市兴而旺门业有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	品牌:兴而旺
公司地址	天津市武清开发区福源道18号533-36（集中办公区）
联系电话	022-22162022 18622537804

## 产品详情

天津快速门tjksm.cnxew.com又称为快速卷帘门。

该门是设置在常压下的建筑物外部通道出入口，用软帘布做成的快速自动卷帘门。门体使用有弹性而坚韧的专用高密度聚氯乙烯涂层织物软帘，无锡快速门www.wxxew.com。实现了门体的高速开闭（比钢质卷帘门的速度要高约20倍），极大程度的缩短了通道出入口的开放时间，不仅提高了车间内部空调的效率还能将车间外部异物混入率控制在最小限度。tianjin.wxxew.com不锈钢防撞门tjzym.cnxew.com。大大提高工作效率。ziyoumen.wxxew.com为实现安全、卫生、节能的工作环境，为提高产品质量作出贡献。

控制方式：地磁感应式，当机车进入地磁感应区内（对人无感应），快速卷帘门自行开启。

雷达感应式，当人/车进入探测区内（感应移动物体），快速卷帘门自行开启。

手动按钮式，当人到达快速卷帘门指定位置，伸手按下上升按钮时，门体将快速开启。

手动遥控式，当人员进入有效区域内（30米），按下遥控器开门按钮控制快速卷帘门打开。

手动拉绳式，拉绳开关预置在门洞前方位置，人到达开关预置后拉动开关开启快速卷帘门。

联动互锁式，快速卷帘门与快速卷帘门之间可实现联动或互锁。山东快速门，济南高速门。

门禁密码式，用于防止随意进出的工作环境，进入人员可依据员工卡、指纹、密码等进入。

以上控制方式快速卷帘门当人经过后，门体均会在设定时间内自行关闭。石家庄快速卷门。产品用途

：使用于中小尺寸的外部门，高频率物流通道使用。铝制防风型材与挺括的织物门帘不仅美观和牢固，而且可承受较大负荷。织物门帘与可视窗材料均可替换，能分隔不同温度区，防止空气对流，保证室内恒温、防虫防尘。廊坊快速门，德州快速卷帘门，衡水快速堆积门，沧州快速门，邢台快速卷门，滨州快速卷帘门，天津快速卷门。适用环境：X车间内部，连云港快速门，张家口高速卷帘门。

X高频率进出的通道。X对卫生环境要求高的行业。

X轻工业、食品业、电子行业、包装印刷、医院、仓储、超市、汽车、制造业等。

技术参数：荷泽快速门；外观：高强度铝合金门框120×130mm，银白色，符合6063-T6标准，冷扎板静电喷涂门罩、机箱。枣庄快速门，聊城高速门。

动力性能：德国西门子刹车制动马达，功率0.75-1.5KW,电源220V/380V，制动电压220V

控制系统：进口微电脑变频控制电箱（三菱cpu）。太原快速卷门，郑州快速堆积门。

控制电压：安全低压 24VDC。北京高速门。

开启速度：开启0.8-1.5m/秒/关闭 0.6-1.2m/秒（变频可调速）。

门帘材料：进口高密度聚脂纤维表面镀膜处理，厚度0.8mm-1.5mm，颜色可选择。

拉伸强度：5700/5100N/5cm,撕裂强度900/80N。防火级别：德国标准MZD/NBL难燃。  
使用温度：-10 +70 /超耐寒区域-40 。透明视窗：进口PVC透明水晶软板，厚度1.5mm，长方形。  
抗风材料：普通型铝合金抗风肋条，分段连接，更换方便。抗风能力：9m/s ( 50Pa标准3×3 )。密封性能：门帘底部U型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。潍坊快速卷帘门。  
安全配置：标准红外线光电保护，压力气囊，警示灯，防撞柱。