

# 内外涂塑环氧复合钢管

产品名称	内外涂塑环氧复合钢管
公司名称	常州市吉美管业有限公司
价格	66.00/米
规格参数	品牌:青龙山牌 型号:齐全
公司地址	常州市武进区雪堰镇工业集中区
联系电话	86-013901571405 13901571405

## 产品详情

内外涂塑环氧复合钢管—消防专用复合钢管

内外涂塑环氧复合钢管—消防专用复合钢管咨询/销售热线13901571405 QQ：382090924

内外涂塑环氧复合钢管—消防专用复合钢管，以钢管为基管，涂装高附着力、抗冲击性、防腐耐候型的热固性阻燃粉末

涂料，采用喷砂前处理、预热、内涂装、外涂装、固化、后处理等工艺，制成的消防内外涂塑复合钢管，是传统钢塑管、镀锌管升级型的高性价比产品。

通过对钢管或镀锌管的涂塑防腐，解决了普通钢管理地和输水过程中出现的锈蚀和结垢问题。杜绝了管道堵塞及喷淋堵塞的现象，提高了管道的使用寿命，涂塑钢管的使用寿命在50年以上。涂塑钢管的粉末涂塑添加了阻燃剂并改性了环氧树脂粉末，涂层的抗温性能优越，在长期使用中不燃烧，不软化。常州市吉美管业有限公司生产的内外涂塑环氧复合钢管—消防专用复合钢管兼具了普通钢管的高强度及塑料产品的抗防腐性能。产品抗压性能达到0-5.0MPa。管道颜色：口径范围：DN25—DN600可带法兰及带压槽涂装长度：6m定尺管道接口：丝口连接、法兰连接、卡箍连接使用温度：0~95度长期使用涂层壁厚：100微米~400微米之间，通常为350微米