

# 优秀篮球场围网厂家篮球场围网价格篮球场围网施工方案

产品名称	优秀篮球场围网厂家篮球场围网价格篮球场围网施工方案
公司名称	安平县冠欧丝网制品有限公司
价格	39.00/平方米
规格参数	品牌:冠欧 型号:HLW-TY02
公司地址	河北省衡水市安平县贾屯工业区
联系电话	0318-7815920 13785861600

## 产品详情

### 组装式u型卡篮球场围网介绍

应用范围：

组装式u型卡篮球场围网是体育场围网众多样式之一，它的产品结构采用组装式结构，特别适合用于篮球场围网、网球场围网、五人制足球场围网、笼式足球场围网、排球场围网、体育训练场地围网和学校运动场地围网。工艺处理：立柱、横杠采用原色管或镀锌管，表面采用热浸塑工艺处理，立柱与横管之间采用套管连接；围网材质采用优质镀锌低碳钢丝，表面采用环保材料pe原生料包塑 连接方式：包塑围网与框架通过钢筋固定在框架内侧焊接好的u型卡上。u型卡是一种连接件，钢筋放入卡槽里，然后穿上螺丝将钢筋卡住予以固定。

篮球场围网施工立柱固定方式：（1）底盘：

要求地面硬化，在地面上打上膨胀螺栓将立柱予以固定。

（2）打孔预埋：

要求地面硬化，水泥面厚度10cm以上，用水钻打好孔，然后将立柱放入孔中用高效无收缩灌浆料灌缝，待凝固后再装围网。

（3）基坑预埋：

先挖好基坑，然后将立柱放入基坑中浇筑混凝土，待混凝土凝固后再安装围网。

特点：

运输方便、安装简单，网面平整、张力极好、耐冲击、耐碰撞、不易发生变形。

篮球场围网规格如下：

型号	高度	中心距	立柱	横杠	网孔
普及型	4m	3m	60mm*2.0m m	48mm*2.0m m	50mm*50
标准型	4m	3m	75mm*2.0m m	60mm*2.0m m	50mm*50
加强型	4m	3m	75mm*2.5m m	60mm*2.5m m	50mm*50
特强型	4m	3m	89mm*3.0m m	75mm*3.0m m	50mm*50

备注：以上所有规格均可根据客户提供的图纸定做，我们也可以给你做详细的设计图纸！

球场围网的基础：围网支柱的间隔应根据围网的高度和基础的深度综合考虑，一般间隔1.80米-2.0米为宜。

篮球场围网施工要求：

1、围网建造要坚固，无凸出部分，门把手、门闩要隐蔽起来，以免给打球人造成危险。2、通道门应足够大，以便维护球场的设备进入。通道门应置于适当的位置，以免影响打球。一般门宽2米、高2米或宽1米、高2米。3、围网最好采用包塑的铁丝网，网眼最大面积应为50毫米×50毫米（或45×45毫米），围网的固定件不能有锐利的边沿。

篮球场围网：网球场也可安装防风挡网。防风挡网起到防风，防沙尘遮光等作用。要求有较强的耐久性，主要材料用合成纤维的粗素材。颜色是绿色。

篮球场围网：视现场情况网球场可另外安装遮光挡网。遮光挡网主要作用遮挡外面刺眼的光线，同时防止来自网球场外侧的干扰。颜色一般为绿色，材料主要是具有耐久性好、耐水性好的合成纤维（聚乙烯类）。