

# 波形栏杆质量保证价格低廉四川越琪科技有限公司

产品名称	波形栏杆质量保证价格低廉四川越琪科技有限公司
公司名称	四川越琪科技有限公司分公司
价格	60.00/米
规格参数	
公司地址	四川省成都市新都区大丰镇黄花社通力路32号
联系电话	02861286107 13108179007

## 产品详情

是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由主柱支撑的连续结构。它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。波形梁护栏刚柔相兼，具有较强的吸收碰撞能量和防撞的能力，具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，外形美观波形护栏

波形护栏协调，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。组合波形梁护栏可在窄中央分隔带上使用。对于车辆越出路(桥)外，有可能造成严重后果的区段，可选择加强波形梁护栏。波形护栏实用新型涉及一种公路中央分隔带开口处用组合型波形板活动式钢护栏，该护栏由两片波形钢护栏板及两者之间固定夹放的两根立柱构成，两根立柱固定夹装在两片波形钢护栏板之间。在公路正常营运时，该护栏利用插拔立柱可方便地插入开口处预先设置的插拔孔内，起到隔离和防护作用，同时与公路外边上的护栏带相呼应，整齐划一，美观配套。车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。当路面维修或其它原因需要并通时，可方便地把开口处的各组护栏立柱拔出移走，开辟通道，便于车辆通行。

### 常用规格

双波波形护栏板:4320\*310\*85\*3/4;

三波波形护栏板:4320\*506\*85\*3/4;

双波立柱:114/140 mm × 4.5mm × 高度;

三波立柱:114/140 mm × 4.5mm × 高度;

一般立柱间距分为2米间距和4米间距;

立柱与板子相连接的方式有防阻块式和托架式两种。

波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。

按设置地点可以分为路侧护栏和中央分浸塑波形护栏

浸塑波形护栏隔带护栏。

护栏分类

波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。

按设置地点可以分为路侧护栏和中央分浸塑波形护栏

浸塑波形护栏

隔带护栏。

按防撞等级可分为A级和S级。S级护栏属于加强型，适用于道路两侧特别危险的路段使用，A级用于专用公路。

按防撞等级一般可分为A级和B级。A级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，B级用于专用公路。

波形梁护栏产品介绍:常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级，高速公路防撞护栏

是典型的冷弯型钢产品;二波护栏板常用规格是4320mm × 310mm × 85mm × 3/4mm , 立柱为114/140mm × 4.5mm;三波护栏板常用规格是4320mm × 506mm × 85mm × 3/4mm

浸塑波形护栏防腐性能更好,先热镀锌,然后再浸塑,达到双重防腐效果

## 表面处理方式

### A、阴极保护作用

冷喷锌不同于一般的涂料,其干膜含有96%以上的纯锌,能够为钢铁提供很好的阴极保护。即使在很苛刻的环境中,仍能长效保护钢铁表面。防腐性能可以与热镀锌相媲美,甚至优于热镀锌。

### B、屏障式保护作用

当冷喷锌涂料被氧化时,会在涂料表面产生一层锌盐层来提供屏障保护。同时冷喷锌涂料中的粘合剂也提供一层附加的屏障保护,从而减缓锌的氧化。所以冷喷锌涂料的防腐蚀性能优于喷锌(铝)、热镀锌及其他富锌涂料。