

# 耐火棉保温模块 耐火棉价格商品

产品名称	耐火棉保温模块 耐火棉价格商品
公司名称	济南盛阳高温材料有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	品牌:盛阳高温
公司地址	济南市经十路25666号
联系电话	0531-82318809 13361071613

## 产品详情

山东济南盛阳高温 [耐火材料](#) 有限公司可为用户提供一系列产品，可根据不同窑炉温度的要求，生产用于不同温度的轻质节能筑炉陶瓷纤维模块陶瓷纤维毯。我公司将竭诚为您提供周到满意的服务。随时欢迎广大新老朋友前来我公司参观指导、洽谈工作。

济南盛阳供应陶瓷纤维模块，耐高温材料设计施工

联系人：张芹

陶瓷纤维模块的产品说明：

为简化和加快窑炉施工、提高炉衬整体性而推出的替代传统重质耐火材料的新型耐火炉衬制品，推动了窑炉砌筑技术的进步。

陶瓷纤维模块的产品特点：

优良的化学稳定性；优良的热稳定性；优良的弹性，模块处于预压状态，在炉衬砌筑完毕后，模块的膨胀使炉衬无缝隙，并可补偿纤维炉衬收缩，以提高纤维炉衬的绝热性能，整体性能好；优良的热稳定性及抗热震性；陶纤模块安装迅速，并且锚固件设置于壁衬冷面，可降低锚固件材质的要求。可根据客户不同炉型进行保温设计和施工培训。

陶瓷纤维模块

中的锚固件：纤维组块专用

锚固件的使用处于纤维块的冷面，其结构取决于[保温材料](#)

的材质、窑炉气氛、纤维组合块的结构以及保温的部位。结构形式包括模块专用角铁式锚固件、蝶形锚固件、菱形锚固件、空吊式锚固件、拐角式锚固件；折叠块用人字架锚固件；U型穿钉、快速卡片、旋转卡片、穿筋、螺杆螺母、V型钉等。

物理指标：1、1Cr18Ni9Ti 2、0Cr18Ni9Ti 3、Cr25Ni20

陶瓷纤维模块的典型应用：

石油化工行业窑炉的炉衬绝热；冶金行业窑炉的炉衬绝热；陶瓷、玻璃等建材行业窑炉的炉衬绝热；热处理行业的热处理炉的炉衬绝热；其他工业窑炉炉衬。

陶瓷纤维模块的产品技术性能指标

分类温度	289	389	489	589
产品代码	SYGX -289	SYGX -389	SYGX -489	SYGX -589
加热永久变化 (%)	00 × 24h	00 × 24h	00 × 24h	-3 50 × 24h -3
理论导热系数 (W/m.k)	平均200		0.045-0.060	
	平均400		0.095-0.120	
	平均600		0.160-0.195	
理论体积密度 (kg/m <sup>3</sup> )			200+10 ; 220+10	
产品规格 (mm)		300 × 300	250	
AL2O3(%)	45	45	52 ~ 55	-

