

供应UL3132硅胶线 高温硅胶线 绝缘导线

产品名称	供应UL3132硅胶线 高温硅胶线 绝缘导线
公司名称	东莞市长安镇大电子科技有限公司
价格	.25/米
规格参数	品牌:扬大 型号:30# 参数: Ts7*0.10*1.05
公司地址	东莞市长安镇宵边二环路55号
联系电话	86-076989878232 18073460107

产品详情

说明：
导体：30awg---16awg
导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜
硅橡胶绝缘。
额定温度：150 额定电压：300volts
使用标准厚度，易剥，截断容易。
可通过ul vw-1 及 cul ft1 ，垂直燃烧测试
可使用先绞后镀（tc）为导体
应用：
适用于家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器
航天、航空、军工产品、冶金化工、汽车船舶
电力安装等连接线。

ul style& cultype	conductor	insulation	overall	standardput-up	conductor

			thickness	diameter			resistance at 20
	awg	no/mm	mm	mm	ft/coil	m/coil	/km
ul3132	30	7/0.10	0.38	1.05	2000	610	381
	28	7/0.127	0.38	1.15	2000	610	239
	26	7/0.16	0.38	1.25	2000	610	150
	24	7/0.20	0.38	1.4	2000	610	94.2
		11/0.16	0.38	1.4	2000	610	
	22	7/0.25	0.38	1.55	2000	610	59.4
		17/0.16	0.38	1.55	2000	610	
	20	7/0.31	0.38	1.75	2000	610	36.7
		21/0.178	0.38	1.75	2000	610	
	18	7/0.39	0.38	1.98	2000	610	23.2
		34/0.178	0.38	1.98	2000	610	
	16	7/0.50	0.38	2.33	2000	610	14.6
		26/0.25	0.38	2.33	2000	610	
	ul3132	30	1/0.25	0.38	1.05	2000	610
28		1/0.32	0.38	1.12	2000	610	223
26		1/0.40	0.38	1.25	2000	610	140
24		1/0.51	0.38	1.32	2000	610	87.5
22		1/0.64	0.38	1.45	2000	610	55
20		1/0.81	0.38	1.62	2000	610	34.6
18		1/1.02	0.38	1.82	2000	610	21.8
16		1/1.29	0.38	2.13	2000	610	13.7