

CZD-250仓壁振动器

产品名称	CZD-250仓壁振动器
公司名称	新乡市宏达振动设备有限责任公司
价格	650.00/台
规格参数	宏达:CZD CZD-250:振动电机
公司地址	新乡市环宇立交桥西300米路南
联系电话	0373-2632855

产品详情

LZF仓壁振动器可用螺栓把底座固定于料仓底部的仓壁上,也可直接把底座焊接在料仓上,其固定(焊接)要牢靠,与仓壁连接的刚度越好,其使用效果就越好。

LZF仓壁振动器安装部位及方法:1.全钢板制料仓:应当焊接在料仓仓壁面上。2.全混凝土料仓及带加强钢筋制料仓,在仓内应敷设振动板,LZF型防闭塞装置应焊在振动板上。3.上部为混凝土料仓,下部为钢制料斗,设备应当焊接在干制料斗壁面上。4.贮存纯粗块物料的料仓,这种物料的料仓,无论形式如何,均应在仓内敷设振动板。LZF型装置应焊在振动板上。5.溜槽:LZF型防闭塞装置应焊在溜槽易粘,堵料的部位上。

型号	适用料仓溜槽壁厚(mm)	锥部仓容(T)	配用振动电机	激振力(N)	功率(KW)	重量(Kg)	外形尺寸长*宽*高(mm)
LZF-3	1.6-3.2	0.35	YZU-0.7-2	700	0.075	17	240*285*245
LZF-4	3.2-4.5	1	YZU-1.5-2	1500	0.12	25	270*330*280
LZF-5	4.5-6	3	YZU-3-2	3000	0.25	35	280*330*280
LZF-6	6-8	10	YZU-5-2	5000	0.37	55	400*460*350
LZF-10	8-10	20	YZU-10-2	10000	0.75	102	420*460*410
LZF15	10-13	50	YZU-20-2	20000	1.5	186	597*728*430
LZF25	15-25	1	YZU-30-2	30000	2.2	220	597*728*430