

变频电机散热专用G系列通风机生产厂家优质国标供货

产品名称	变频电机散热专用G系列通风机生产厂家优质国标供货
公司名称	衡水永动电机制造有限公司
价格	95.00/台
规格参数	品牌:永动 型号:63-450 规格:G GP BG
公司地址	衡水阜城霞口工业区
联系电话	0318-4783065 15031803128

产品详情

本公司生产销售各种电机通风机 轴流风机 专业生产g系列风机、g系列轴流风机、g系列轴流通风机、g系列变频调速电机风机、yvp变频电机冷却风机、gp系列变频电机风机、l系列离心风机、生产y2、yx、ye3高效节能系列、yct电磁调速、ylj力矩、yej刹车制动、ysf风机专用、

dfi导流风机、g系列yvf/yvf变频调速、yb防爆、yd多速、yzt系列冶金及起重用电机等整机的生产及调速电机励磁线圈、g系列变频电机风机、yzt电机机壳，端盖、制动器等配件产品，同时还可以根据客户的需求开发各种异型电机,满足广大顾客的需求。 欢迎选购！

概况

g系列轴流通风机是我厂专门为生产变频调速电机厂家开发的经济风机产品，该系列通风机由机壳、电动机及风叶组成。该系列通风机结构紧凑、体积小、重量轻、效率高、噪音低、运行可靠等优点。该系列通风机外形成圆筒型，风叶与电机连成一体，因而具有安装简单、噪音低、振动小、运行可靠等优点。

使用环境条件

温度：周围环境空气度随季节变化，但不超过40℃ 湿度：周围环境空气相对湿度不大于90%（温度为20℃时）

订货须知

样本所列规格（a型）为标准型，也可根据用户的特殊要求制作如下型式： 改变I1、I2、I3等尺寸的制成立式、带防雨罩的结构（标准型为卧式）

制成左出线（从变频调速电动机处或风机出风处看风机出现盒在左侧，标准型为右出线），顶出线制成机壳可装制动器、编码器等结构； 风机用电动机可以有异电压，异频率的电制、防护等级提高、绝缘特殊要求（标准型电制为三相380v50hz、防护等级ip44、绝缘等级f级）； g系列轴流通风机特殊规格型式用b、c、
订制特殊规格时应说明要求，并注明风机型号如g-100b、g-100c....，以便我公司对产品追溯及服务。

风机的基本参数

型号	输入功率	转速	风量	全压
	w	r/min	m3/h	pa
gp80	60	2800	420	75
gp90	60	2800	500	80
gp100	60	2800	650	85

gp112	70	2800	1000	110
gp132	75	2800	1000	70
gp160	90	1400	960	40
gp180	90	1400	1200	55
gp200	180	1400	1800	65
gp225	180	1400	2750	82
gp250	200	1400	3300	82
gp280	250	1400	4000	110
gp315	370	1400	5200	150
gp355	370	1400	4700	110
gp400	420	1400	4850	75
gp450	420	880	4850	75
gp500	1000	900	5200	75

外形尺寸及安装尺寸：

型号type	d2	d1	l1	l2	l3		a	r
gp80	150	155	10	45	137	1.5	5	3.
gp90	169	175	18	60	142	1.2	5	3.
gp100	186	193	20	60	143	1.5	5	3.
gp112	210	217	20	70	143	1.5	5	3.
gp132	250	258	22	80	156	1.5	5	3.
gp160	300	314	32	140	200	2.0	5	3.
gp180	340	352	40	145	218	2.0	5	3.
gp200	380	393	44	140	225	2.0	6	4.
gp225	400	443	54	150	275	2.0	6	4.
gp250	470	482	55	158	295	2.0	6	4.
gp280	530	546	65	172	310	2.0	9	5.
gp315	600	614	75	180	435	2.0	9	5.
gp355	680	694	82	185	480	2.0	12	6.
gp450	700	786	195	345	480	3.0	12	6.
gp500	900	985	80	180	627	3.0	12	6.

使用、维护

1、风机应该独立380v交流电源，不能与变频电机同时接在变频器输出端。

2、当变频调速电机工作时、应先检查轴流风机的旋转方向是否与风罩上箭头给定的方向一致。

3、长期不用的变频电机、轴流风机与变频电机一样应检查其绝缘电阻，如绝缘电阻过低应进行干燥。

4、电缆螺母，以防止引入电缆松脱。引入电缆：gpa90-250为0.75m²三芯橡皮电缆。gpa280以上为1mm²三芯橡皮

5、风机自出厂日期起，保证期为一年（非正常使用造成损坏厂方不负责）。

6、温度保护装置用户

7、接线盒内、外接地应牢固、可靠。

8、表面漆根据用户要求的颜色，正常出厂时表面喷铁红酸底漆，用户喷涂表面漆后防爆标志“ex e iit4”涂