

# 平改坡树脂瓦、树脂琉璃瓦、屋面树脂瓦

产品名称	平改坡树脂瓦、树脂琉璃瓦、屋面树脂瓦
公司名称	吉林恒源乐家科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:恒源乐家
公司地址	吉林省长春市宽城区西广小区四号楼1320号房
联系电话	186-26935169 15948752659

## 产品详情

平改坡树脂瓦、树脂琉璃瓦、树脂瓦等合成树脂瓦，选用进口耐候性ASA树脂和PVC双层共挤成型，结合现代工艺设计而成的。它的重量比较轻、强度大，防水、隔热、阻燃等性能都比较好。是各种建筑屋面的理想材料。现我国主要应用于平改坡工程。

合成树脂瓦的参数:

型号：880mm

规格：适用800mm

厚度：2.5mm 3.0mm

重量: 5.8kg/m<sup>2</sup>

长度：根据施工要求

配件：斜脊瓦、正脊瓦、滴水檐、三通瓦、堵头、专用配件等

颜色：枣红色、中国红、水墨灰、海洋蓝、青葱绿等（具体可根据要求定制）

合成树脂瓦的特性:

- 1、隔音效果好
- 2、耐候性强、色彩持久
- 3、耐低温、抗冲击力好
- 4、保温、隔热性能好
- 5、耐腐蚀性能高
- 6、防水性能卓越
- 7、耐火性强、体积稳定
- 8、绝缘、质地轻
- 9、自洁性能好
- 10、安装便捷

合成树脂瓦的安装：

- 1、将树脂瓦装在结构屋面上
- 2、檩条间距为750mm
- 3、横向搭接一个波（200px）  
纵向搭接一节（625px）
- 4、两侧同事辅装，用正脊瓦对齐
- 5、檐口挂线安装
- 6、使用专用配套安装构建

7、固定时螺钉松紧适宜