

# 江苏CSBF型船用手动比例流量方向复合阀

产品名称	江苏CSBF型船用手动比例流量方向复合阀
公司名称	扬州飞航船舶附件厂
价格	1850.00/件
规格参数	品牌:飞航 型号:CSBF 公称压力:25Mpa
公司地址	中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园
联系电话	0514-86342693 18112418048

## 产品详情

CB/T3928-2001 船用手动比例流量方向复合阀 CSBF型

如图：

CSBF-G20-H手动比例流量方向复合阀

CSBF-G20手动比例流量方向复合阀（M型中位机能省略）

CSBF-G25手动比例流量方向复合阀（M型中位机能省略）

CB/T3928-2001手动比例流量方向复合阀 更换须知：

船上在更换旧的 船用CSBF型手动比例流量方向复合阀的时候，由于铭牌腐蚀等因素，客户很难清晰的判断出此阀的规格。这时候客户可以根据我们的建议进行方便推测：

如图：

CB/T3928-2001手动比例流量方向复合阀-手动比例复合阀 简介：

船用CSBF型手动比例流量方向复合阀是一种带有压力补偿、流量比例调节和安全保护的三位四通换向阀，CSBF型手动比例流量方向复合阀的操作手柄与流量调整机构同步动作，能进行无级变速，并具有良好

的换向调速性能，同时还具有可靠性好，操作方便，寿命长等特点，广泛应用于船舶机械及其它各种机械的液压系统中，本产品获国家专利。

船用CSBF型手动比例流量方向复合阀-参数选型表：

如图：

型号 model	公称通径Nominal dia. (mm)	公称流量Nominal flow (L/min)	公称压力 Nominal pressure (MPa)	安全阀调压范围Scope of safety valve pressure (MPa)	手柄操纵力Handle control force (N)	中位滑阀 Mid-position valve eng
CSBF-G20	20	120	25	5 ~ 25	40	M型
CSBF-G25	25	200				O型
CSBF-G32	32	300				Y型
CSBF-G40	40	450				H型
CSBF-G50	50	700				K型
CSBF-G65	65	1200				P型

CB/T3928-2001手动比例流量方向复合阀-手动比例复合阀 生产工序：

船用CSBF型手动比例流量方向复合阀-订货须知：

我司CSBF型手动比例流量方向复合阀正常出厂为M型中位机能(正常省略)，若用户需要其它中位机能及特殊要求，应在订货时提出，以便供货。

船用CSBF型手动比例流量方向复合阀中机能能为M型，表示为：

手动比例阀的手柄处于中间位置时，各油口（A,B口）封闭，从油泵排除的油从P口回到O口，此时，马达停止操作。

CB/T3928-2001手动比例流量方向复合阀-手动比例复合阀 选型标记：

手动比例方向复合阀 CSBF-G20 CB/T3198-2001

含义：公称压力为G--25Mpa，公称通径为20mm，阀芯机能为M型的船用手动比例流量方向复合阀

手动比例方向复合阀 CSBF-O-G25 CB/T3198-2001

含义：公称压力为G--25Mpa，公称通径为25mm，阀芯机能为O型的船用手动比例流量方向复合阀

手动比例方向复合阀 CSBF-Y-G32 CB/T3198-2001

含义：公称压力为G--25Mpa，公称通径为32mm，阀芯机能为Y型的船用手动比例流量方向复合阀

手动比例方向复合阀 CSBF-H-G40 CB/T3198-2001

含义：公称压力为G--25Mpa，公称通径为40mm，阀芯机能为H型的船用手动比例流量方向复合阀

手动比例方向复合阀 CSBF-K-G50 CB/T3198-2001

含义：公称压力为G--25Mpa，公称通径为50mm，阀芯机能为K型的船用手动比例流量方向复合阀

手动比例方向复合阀 CSBF-P-G65 CB/T3198-2001

含义：公称压力为G--25Mpa，公称通径为65mm，阀芯机能为P型的船用手动比例流量方向复合阀

热诚欢迎海内外客户来电咨询