

江苏533HFB不锈钢压载舱透气帽浮子

产品名称	江苏533HFB不锈钢压载舱透气帽浮子
公司名称	扬州飞航船舶附件厂
价格	300.00/件
规格参数	品牌:飞航 型号:浮筒 壁厚:0.8-1.5mm
公司地址	中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园
联系电话	0514-86342693 18112418048

产品详情

SUS304不锈钢 压载舱透气帽浮盘，压载舱透气帽浮子

船用空气管头/压载舱透气帽/油水舱透气帽帽 定义阐述： 油水舱空气管头/压载舱透气帽 主要适用于各类船舶及海上设施.安装于终止于露天甲板以上的油/水舱的空气/溢流管顶部,使在舱柜承压高于或低于大气压时,能够透气或吸气而使舱柜不超过其本身的设计压力,同时又可防止海水,雨水,虫鼠,火星等进入舱柜.(如以下例图) 压载舱透气帽浮子/透气帽浮筒 特性阐述：

不锈钢材料模压成形的透气帽浮筒,其承压,耐磨损,耐撞击性能优越,且耐海水,酸碱物质腐蚀.

压载舱透气帽浮子/透气帽浮筒 原理作用： 当油水舱空气管头/压载舱透气帽 在垂直位置和倾斜40° 情况下浸入水中时,不锈钢透气帽浮筒能在瞬间浮起,与密封座接触,其密封程度能有效防止成股水流进入空气/溢流管,延缓舱柜进水时间.船舶回复正常状态后,浮筒自动降落,恢复透气/吸气功能.

压载舱透气帽浮子/透气帽浮筒 安装注意事项： 船舶涂装过程,应避免油漆,灰尘等进入管头内部,污损滤网,浮筒,导向螺栓和密封座,影响浮筒与密封座的密封性能,和浮筒的灵活升降.

压载舱透气帽密封圈/透气帽胶圈 特性阐述： 配套透气帽得密封座采用耐海水,油类物质腐蚀的橡胶材料制成,在 - 30 ~ + 100 环境下受侵蚀不易变形,硬化,脆化.

压载舱透气帽浮子/透气帽浮筒 材质简介：

材料:00Cr18Ni10N GB/T1220-1992 (SUS304/316/316L) 化学成分 % 机械性能 C Mn
Si S P Ni Cr 屈服强度 s MPa 抗拉强度 b MPa 伸长率 5 % 断面收缩率 % 硬度
HV 0.03 2.0 1.0 0.03 0.035 8.5 ~ 11.5 17 ~ 19 245 550 40 50 220

不锈钢导向螺栓/透气帽浮盘支撑螺栓/透气帽浮子不锈钢支撑杆

材料:Qa19-2 GB/T4423-1992 规格: 5 ~ 40 化学成分 % 机械性能 Sn

Al Si Mn Zn Ni Fe Pb P Cu 杂质 抗拉强度 b MPa 伸长率 5 % 伸长率 10% 0.1 8.0 ~ 10.0 1.5 ~ 2.5
1.0 0.5 0.5 0.03 0.01 余量 1.7 540 16 13 当船用空气帽在没有全部损坏的情况下,可以根据情况适当的更换船用空气帽的相关配件,这时候,我们可以跟换：

空气管头浮子 Air Pipe head float 空气帽浮子 Air Cap Float

空气帽浮盘 Air Vent Disk Float 透气帽浮盘 Air Vent floating disk

不锈钢浮子, 不锈钢浮盘 STAINLESS Steel FLOAT for overflow ballast

压载舱透气帽浮盘 Ballast tank air cap float

压载舱透气帽浮盘 Ballast tank air escape heads float

空气管头浮球，透气帽浮球 Air Pipe head Floating ball

透气帽浮盘配套密封圈 GASKET for overflow ballast head

透气帽防火侧盖 Ventilation cap fire side cover

我们生产的 不锈钢压载舱透气帽浮子/不锈钢浮盘 完全能够适用于以下型号的透气帽：

压载舱透气帽浮筒----配套CB/T3594-94油水舱空气管头

Ballast tank air cap buoy - oil tank air pipe head

压载舱透气帽浮盘-----配套KS-91A9121R压载舱透气帽

FLOAT DISC FOR WABT AIR VENTS 压载舱透气帽浮盘-----配套WBT型压载舱透气帽

WBT TANK ARIE VENT DISC FLOAT

不锈钢压载舱透气帽浮子-----配套533HFB型压载舱透气帽

STAINLESS STEEL FLOAT FOR OVERFLOW BALLAST HEAD NO.533HFB