

人造雾降温设备|人造雾造景设备

产品名称	人造雾降温设备 人造雾造景设备
公司名称	深圳市易绿科技有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:易绿 型号:YL-AMD338G 功率:3KW
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道大工业区科技路3号
联系电话	0755-29128141 13410087840

产品详情

江西赣州吉安宜春人造雾降温设备|人造雾造景设备以水为原料，经过系统自身配备微米级的过滤系统过滤后，进入高压主机，经加压后的水通过管路输送到喷嘴。采用微孔高压撞击技术，使高压状态的水在瞬间被分裂成亿万个1-10微米的雾分子，微小的雾分子长时间悬浮在空气中，飘逸成梦幻般朦胧的自然雾效，雾效等同于自然雾。在雾效的环境下，雾化能将氧气中的负离子中和，从而使负离子提升到每毫升10万-50万个，真正合成了“空中维生素”的美誉，有益身心健康，并能起到造景、降温、控湿、除尘等作用。雾森优势在于：1、清新健康：清新水气，让人仿佛置身的环境，同时兼具除尘、降温、保湿的功效；富含大量的负氧离子，雾森产品产生的负氧离子是普通城市环境的2000-5000倍。以经过处理后的纯净水为原料，清亮透彻，其中70%以上的雾微粒小于4微米，可长时间悬浮于空。2、绿色环保：设备选材符合现代环保理念，使用寿命较长，运营成本低廉，所耗费的水能和电能非常有限，操作简单。3、可控便捷：自然雾态因受天气和温度的影响完全没有可控性，而雾森系统完全可以根据需求实现自主控制雾效规模、雾效浓淡、雾效施放时间。另外在景观方面雾森通常与山水、绿地、小品、灯光等结合创造一种清新怡然的环境，置身其中，犹如人间仙境，妙不可言。

江西赣州吉安宜春人造雾降温设备|人造雾造景设备型号：YL-BMD220G电源：380V/50HZ流量：18L/Min压力：70bar功率：2.2KW电机：ABB电机泵浦：意大利AR/IN TERPUMP高压柱塞泵体积：烤漆机箱60cm*74cm*100cm工作模式：时控/湿控变频电机(选购)

江西赣州吉安宜春人造雾降温设备|人造雾造景设备适用于温泉、假山、自然人造景观、生态园、植物园、花卉园艺、加油站、畜牧业、室内外大型人员流动公共娱乐场所、厂房、露天餐厅、排挡等。功能为降温、加湿、洒药、消毒、除臭、防尘环保等。可美化环境并创造出梦幻般的自然景观。人造景观喷雾技术问世以来，以其经济、高效、方便的特色，迅速在各个行业中广泛地得到了使用。工业、农业、商业及园林栽培、畜牧养殖、环境保护、生态景观等领域内，人造景观喷雾技术正逐渐发挥着越来越大的作用。江西赣州吉安宜春人造雾降温设备|人造雾造景设备工作原理：人造景观喷雾系统是我公司研制和生产的具有高科技含量的加湿喷雾系统，它利用柱塞泵将经过过滤器净化处理过的水加压至30-70kg/cm²左右，通过高压厚壁铜管路将加压的水输送到“超微细”喷嘴雾化。

江西赣州吉安宜春人造雾降温设备|人造雾造景设备性能特点：

人造景观喷雾系统主机采用进口工业型柱塞泵和电机。可24小时长期连续运转，喷头及水雾分配器无动力易损部件，在恶劣环境中也不损坏。世界先进的多路控制系统保护，使系统的稳定性和能耗方面取得

了突破性进展。人造景观喷雾系统不需要压缩空气。

人造景观喷雾系统微雾量大且可自由组合。高压喷雾泵站的输出流量从100kg/h ~ 1500kg/h，可进行无级调节，在流量范围内任意配置喷头数量。5微米精密组合过滤器可滤掉水中铁锈、沙石、麻绳、生料带、胶体等固体颗粒，完全解决喷头堵塞。使用配套软水器能防止“白粉”现象发生，可保护设备不被腐蚀。喷雾运行费用极低，

是传统电热加湿器的百分之一，是离心式或气水混合式加湿器的十分之一。

人造景观喷雾系统的水是密封非循环使用的，不会导致细菌的繁殖。

江西赣州吉安宜春人造雾降温设备|[人造雾造景](#)

设备的主要功能：造景、降温、加湿、喷药、消毒、防疫、驱虫防尘、防暴、除臭、净化空气等。

江西赣州吉安宜春人造雾降温设备|人造雾造景设备适用场所：人造景观、湿泉区、假山区、喷泉区、花卉、园艺、牧业、农业、室内外大型娱乐场所，工厂、露天餐厅等多种行业。人造雾系统的出现以其出色的景观效果为城市广场、公寓小区、公共场所、生态园、绿地、大型娱乐场馆、商场厅堂、写字楼大厅、公寓、住宅小区公共场所以及现代家庭等提供了崭新的景观设计理念