

喷雾造景系统|喷雾喷淋系统

产品名称	喷雾造景系统 喷雾喷淋系统
公司名称	深圳市易绿科技有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:易绿 型号:YL-AMD403G 功率:3KW
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道大工业区科技路3号
联系电话	0755-29128141 13410087840

产品详情

山东泰安日照莱芜喷雾造景系统|喷雾喷淋系统不仅可以为您制造出神奇的人文景观，用于广泛的园林景观效果，如假山，主题公园、园林带、假山瀑布、配合各式喷泉、池塘水面、小桥、雕塑等；它还可用于暖房湿度调节、霜冻保护、烟火控制、除尘除臭等，如暖房、孵化场、乳品制场、动物养殖场、砖厂、水泥厂、金属铸造厂、塑料厂以及各种公路收费站的除尘效果；它更可用以降温的效果，为您带来一丝的清凉和舒爽，如室外游乐场、体育馆、室外休闲购物中心、网球场、高尔夫球场等。降温除尘是人造雾重要的，也是应用得普遍的功能，特别适应于干热多尘的气候环境以及各种粉尘比较大的场合。总之，人造雾有相当广泛的应用范围，可用于各种不同的特定场合，为您带来意想不到的惊喜和收获。

深圳市易绿科技有限公司生产的山东泰安日照莱芜喷雾造景系统|喷雾喷淋系统采用国际先进的品牌，原装进口，美国、意大利、德国的先进高压柱塞泵体，作为人造雾系统动力，具有设计先进，加工精密，可24小时连续运转工作，体积小，抗震动，耐腐蚀，使用寿命长，操作维护简单方便，系统设置缺水，过载，保护等功能，确保其平稳安全运行。

山东泰安日照莱芜喷雾造景系统|喷雾喷淋系统型号：YL-CMD150G电源：380V/50HZ流量：15L/Min压力：70bar功率：3KW电机：国产铝壳电机泵浦：国产SMR高压柱塞泵体积：烤漆机箱70cm*74cm*65cm工作模式：时控/湿控控制系统：人造雾系统可按您的需求实现各种全自动控制运行，可采用时间控制，温、湿度控制，PLC控制、远程遥控等过滤系统：水处理是人造雾系统中相当重要的环节，直接关系到设备正常工作及环境健康等问题，根据水源的实地情况，有针对性的采用，软化、砂滤、RO超强过滤，有效解决水质问题。

人造雾系统长期处于高压的工作状态，为确保运行中的安全性和稳定性。该系统采用了专门制作的卡套式连接配件，这种配件不仅安装方便，而且可以保证经过高压处理的水在传输过程中，不会因为水质二次污染而造成系统损坏。坚固可靠的卡套式设计，大程度上消除了发生意外的可能性。

山东泰安日照莱芜喷雾造景系统|喷雾喷淋系统的作用多种多样，而且每一种作用达到的效果都非常明显。1、降温、除尘：人造雾形成的水粒子颗粒非常的小，在空气中很容易蒸发，带走空气中的热量，降低温度；同时，人造雾颗粒还可以和悬浮在空气中的尘埃颗粒相结合，增加比重，起到净化空气，除尘的作用。2、病虫害防治：园林植物病虫害防治及局部浇灌作用。系统中安装1台药物泵，在植物出现病虫害时，将杀虫杀菌剂通过雾化在极短时间内形成雾团将植物包围，可有效达到杀虫灭菌的作用，也可起到浇灌效果。

山东泰安日照莱芜喷雾造景系统|喷雾喷淋系统在园林造景中的应用及注意事项 1、设备的选购。施工前

的准备工作应做到对项目地理位置、周边环境、气候立地条件、设计意图的全面了解，根据效果需要决定选购何种品牌、规格、型号的造雾设备。如浦头港工程四周空旷、风大，为了达到理想效果。在其四周种植了大量乔灌木及摆设景石、建造亭子等以起到遮风作用，同时在原设计基础上，增加水泵压力、喷头数量及压力，使其产生一种烟波的味道。与设计“瀚海烟波”主题十分吻合。水管线应选购质量好不易变质的高压紫铜管、尼龙管、PE管等，不得用低压水管。

2、安装过程的严密性。应事先做好预埋和匹配管域，保持较好的隐蔽性，喷头均应包扎塑料膜做好保护措施。选好开关位置，可设近程和远程控制操作，也可设时控控制开关。

3、考虑与其周边景物的协调性。与植物的结合：植物配植以浓密为宜，以减少风力，产生雾效。与溪流(水)的结合：能有效地衬托出涓涓细流的效果。与园林建筑的结合：与亭、桥、楼、石等的结合更显人文气息，可产生浓厚的以人为本的文化品味。与景石的结合：雾为虚、石为实，虚实相映似梦幻境界。与灯光的结合：灯光在景观中是非常重要的载体，雾与灯光结合特别是与有色灯的结合，把周围景色渲染开来。形成丰富的色彩，带给人们极富冲击力的视觉享受。

4、配套防护措施。一是喷嘴防护。雾森系统喷嘴极为精密，在安装中应尽可能避开游人踩踏或作防护处理，以免损坏。二是水电的保障。雾森系统的水、电为动力源，在使用过程中需注意水电的预留和匹配，根据水源要求用市政用水否则需设计特殊水处理系统，同时要做好防漏电措施。三是防滑措施。如雾森周边可做有冰裂纹或火烧面花岗等有较大摩擦力的地面以防行人滑倒。

5、做好保修工作。安装调试运行后，应定期检查喷嘴、水泵过滤系统、管线等，以防堵塞、漏水、漏电及人为破坏。

人造雾，是用高压水泵或声波技术将水或水和药液进行很细微粒的雾化，形成一种自然的雾态，用于风景区造景（如假山、花丛，树林、小河、湖泊、庭院等）操作车间降尘（如粉尘比较大的车间，钢铁厂、碎石厂等）加湿、降温（如畜牧饲养场）、除臭、消毒（如饲养场、车间、工厂）等。

山东泰安日照莱芜喷雾造景系统|喷雾喷淋系统用途

- 1.用在假山、露天餐厅、广场、高尔夫训练场、喷泉等场所，能够形成烟雾缭绕的迷人效果，产生大量的负氧离子，使空气新鲜湿润，同时能改变局部小气候；
- 2.用在温室大棚、催芽室等场所，弥漫的雾气能够给作物营造佳的生长条件，而且不会使作物叶片淋湿、产生水滴而成水伤；
- 3.用在畜禽室舍，利用雾气熏蒸消毒杀菌，无死角，在炎热季节，可为畜禽提供适合的温湿度，提高成活率、改善生长状况；
- 4.用在纺织车间，能够有效控制室内湿度，从而为棉纱提供一个适宜的环境，大限度地减少断纱率，降低生产成本。