

## 河南实验台厂家（价）销售：全钢通风柜钢木实验台

产品名称	河南实验台厂家（价）销售：全钢通风柜钢木实验台
公司名称	郑州佳越环保设备有限公司
价格	760.00/米
规格参数	品牌:佳越 型号:L1
公司地址	郑州市金水区文博东路东11座21层1127房
联系电话	037155030629 18697332819

### 产品详情

郑州佳越环保设备有限公司，致力于现代科学实验室通风柜 实验台规划 生产 安装 售后服务及配套领域内产品的研发，采用“一站式”销售方式。发展至今已为不同领域，不同性质的实验室提供节能 环保 高品质的产品，形成一套严格设计 生产 安装 售后服务与心得，用户满意是企业生存与发展的目标，公司严格执行iso国际质量认证体系及环保要求设计出 结构合理 做工精良 具有人性化 个性化实验台通风柜等实验室产品。公司主营：实验室设备 教学设备 化学试剂 玻璃器皿 标准实验台 水池台 天平台 药品柜 器皿柜 气瓶柜 标准通风柜 通风橱及实验室拆装 改造 补充。公司实验

台分钢木结构实验台，全钢结构实验台，全木结构实验台  
各种通风橱，通风柜，各种规格高柜及实验室配件的销售。全钢结构实验台：钢结构经酸洗磷化处理，经环氧树脂静电喷涂，使得防潮与防腐有效结合在一起。因其坚固耐用，承重性，灵活性强而受客户的青睐，质感与光感使实验室显得稳重而优雅。是实验室首选。台面：12.7mm实芯理化板，15mm环氧树脂板，13mm千思板，20mm陶瓷板，耐强酸碱，高温，防水。25mm贴面理化板耐酸碱，高温。

柜体：优质冷轧钢板，剪切 折弯 焊接 冲压 打磨-

系列复杂工艺精制而成，表面酸洗磷化静电环氧树脂喷涂而成，与地面接触有调整脚，可调高度30mm。

铰链：品牌优质自闭式，与柜体水平小于15度时，柜门自动关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，寿命长。

导轨：优质三节轨，抽出顺畅灵活，可防止用力过猛导致抽屉滑落，有较强的承重性。

拉手：有不锈钢拉手，槽行拉手，铝制拉手，表面处理耐腐蚀，外形美观。全木结构实验台：以木制柜子为主体，组织灵活，易于保洁，多种颜色选择，使产品与实验室装饰环境协调匹配。台面：12.7mm实芯理化板，15mm环氧树脂板，13mm千思板，20mm陶瓷板，耐强酸碱，高温，防水。25mm贴面理化板耐酸碱，高温 柜体：18mm厚优质3A级板材或优质密度板材。可以根据客户需要定制柜体板材。

铰链：品牌优质自闭式，与柜体水平小于15度时，柜门自动关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，寿命长。

导轨：优质三节轨，抽出顺畅灵活，可防止用力过猛导致抽屉滑落，有较强的承重性。

拉手：有不锈钢拉手，槽行拉手，铝制拉手，表面处理耐腐蚀，外形美观 钢木结构实验台：以方刚焊接的C行架，横梁连接成型与优质板材柜体组合而成，金属表面环氧树脂静电喷涂高温固化。优点是结构牢固，性价比高，承重，独立性强，维护方便。框架：采用40\*60/30\*50mm方刚与钢板等材料焊接而成，稳定性高。与地面接触有调整脚，可调高度30mm。台面：12.7mm实芯理化板，15mm环氧树脂板，13mm千思板，20mm陶瓷板，耐强酸碱，高温，防水。25mm贴面理化板耐酸碱，高温 柜体：18mm厚优质3A级板材或优质密度板材。可以根据客户需要定制柜体板材。

铰链：品牌优质自闭式，与柜体水平小于15度时，柜门自动关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，寿命长。

导轨：优质三节轨，抽出顺畅灵活，可防止用力过猛导致抽屉滑落，有较强的承重性。

拉手：有不锈钢拉手，槽行拉手，铝制拉手，表面处理耐腐蚀，外形美观 实验台说明：

台面：采用国产、进口实芯理化板或环氧树脂台面，防腐耐酸，耐碱、耐高温、防水。 钢架：采用优质60\*40\*2mm厚矩形管，表面经酸洗磷化，EPOXY喷涂高温固化处理，管套采用PVC射出一次性成型。

高低调整采用M10mm螺丝，调整高度不小于10mm,整体为下承式，其特点 坚固、承重性好。 柜体：采用达国家E1级环保标准18mm厚优质三聚氰胺双贴面板，经意大利全自动直线封边机圆角封边。外形平整，防水。

柜体：优质冷轧钢板，经模具冲压折弯成型，表面经酸洗磷化，EPOXY喷涂高温固化处理整体结构为下承式，其特点坚固、承重性好

1、台面：美国威盛亚产12.7mm厚实心理化板，操作边整边，边缘加厚到25mm并做小R型抛光处理；

2、门板：采用E1级18mm厚三聚氰胺一次成型板，2mm厚PVC高温热压封边防水处理； 3、柜体：采用E1级18mm厚三聚氰胺一次成型板，2mm厚PVC高温热压封边防水处理；采用下托式安装方式。 抽屉板：

材质同门板，两侧设有优质限位装置。 4、铰链：采用化验室专用防腐两段式铰链

5、滑轨：采用著名鲁班牌静音滑轨； 6、背板：采用E1级8mm厚三聚氰胺一次成型板。

7、调节脚：优质防滑塑料调节脚。

8、试剂架：采用E1级18mm厚三聚氰胺一次成型板，2mm厚PVC高温热压封边防水处理；

9、龙头：采用实验室专用三口水龙头，经防腐处理。 10、水槽：下托式安装，并做回固处理。排水口设有硬质PP防臭防堵收集器。下水管采用硬质PVC材料，壁厚2mm。

11、把手：不锈钢拉手，外经防腐处理。 12、电源：220V/10A的多功能插座。 通风橱系列：

全钢通风柜：

1、结构组合：采用两段组合式柜体，上部柜体（通风柜），下部柜体预留水、电、管线系统等设计。

2、外壳：采用厚1.2mm（含）以上钢板冲压成型制作，表面经防腐涂装处理。

3、内壳：内衬及导流板采用进口耐酸碱6mm厚抗倍特板制作。

4、台面：采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板或环氧树脂板制作而成,具有耐腐、抗菌防静电等优点。

照明：采用30W日光灯。 5、导气流板：采用5mm厚通风柜专用抗倍特气流板，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约 $50 \pm 10\%$ ，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上，以适应不同实验之需求。 6、视

窗：彩用6mm专业防爆玻璃，无级平衡式升降，无噪音，可停留在任何位置。

7、电器配件：万用插座（220V/10A/16A）、日光灯、风机开停控制。