

# 混凝土养护剂厂家

产品名称	混凝土养护剂厂家
公司名称	北京铭茂科瑞新型建筑材料有限公司
价格	2200.00/吨
规格参数	品牌:铭茂科瑞 型号:mk-m1
公司地址	北京市顺义区木林镇蒋各庄村南路48号
联系电话	010-60499181 13699169126

## 产品详情

### 混凝土养护剂

#### 产品介绍

#### 执行水泥混凝土养护剂

混凝土养护剂专门设计用于防止混凝土早期水化时的水分损失。具有良好的成膜性能和渗透性能，当喷涂在初凝混凝土及水泥浆表面时，可形成连续的无色不透水的高效养护薄膜，同时，它又能渗透至混凝土毛细孔内，密封毛细孔，防止水份蒸发和水泥混凝土表面泌水现象的发生，起到很好的保水、保湿效果，促进水泥彻底水化，提高混凝土的结构强度和耐磨性能，泛碱现象的发生。

混凝土养护剂又称混凝土养生液，是一种涂膜材料，喷涂混凝土养护剂是高分子材料，喷洒在混凝土表面后固化，表面迅速形成一层致密的薄膜，使混凝土表面与空气隔绝，同时可与混凝土浅层游离氢氧化钙作用，在渗透层内形成致密、坚硬表层，阻止水泥混凝土中水分蒸发，使水泥充分水化而达到自养目的。

#### 适用范围

#### 混凝土养护剂

本产品适用于公路、机场、烟囱、冷却塔、高层建筑等混凝土工程及水泥制品，可取代草袋覆盖浇水养护，节约养护费用。

#### 施工工艺

本产品严禁加水稀释，或与其它养护剂混用；喷涂为佳，喷头距混凝土表面30cm；混凝土初凝时喷涂层，待养护剂基本成膜后再在其垂直方向喷第二层（夏季20min、冬季约1h）。养护剂用量宜控制在0.15-0.25kg/m<sup>2</sup>。适用于5 以上施工。当新浇注的混凝土初凝以后（约4~6h），或混凝土脱膜后，立即用喷洒设备将本产品喷洒成均匀的薄膜，也可用刷子或滚筒涂布。

推荐面积，推荐每公斤喷洒或涂布4~6m<sup>2</sup>。具体应用面积根据施工需要和混凝土表面性质而定。建议先进行小范围施工以确定面积。

## 注意

养护剂用人工涂刷或机械喷洒均可，但机械喷洒的涂膜均匀，操作速度快，尤其适宜大面积使用。喷涂时间视环境条件和混凝土泌水情况而定，当混凝土表面无水渍，用手轻按无印痕时即可喷涂。

喷涂过早会影响涂膜与混凝土表面的结合；喷涂过迟，养护剂易为混凝土表面的孔隙吸收而影响混凝土强度。

对模内的混凝土，拆模后应立即喷涂养护剂。如混凝土表面已明显干燥或失水严重，则应喷水使其湿润均匀，等表面游离水消失后方可喷涂养护剂。

## 包装与贮存

50kg/桶，200kg/桶，可根据客户要求定制包装规格。

宜在室内阴凉、干燥、通风处保存。