KYN28柜体 中置柜高压成套 高压开关柜定制

产品名称	KYN28柜体 中置柜高压成套 高压开关柜定制
公司名称	浙江清畅电力有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:清畅电力 型号:KYN28
公司地址	浙江温州
联系电话	0577-61710907 15168739496

产品详情

1. 概述:

XGN66-12箱型固定式开关柜适用于3-12KV三相交流50HZ单母线系统中作为接受和分配电能之用,属于新一代小型化城乡电设备,具有小型化、价位低。少维护、结构合理、安全可靠、运行操作简便等特点。能满足IEC60298国际电工标准、GB3906《3-35KV交流金属封闭开关设备》、DL402、DL403、DL404电力部等有关标准的要求。适应电力市场及城网、农网改造、箱式变电站的需求。

2.结构说明:

该开关为金属封闭箱型固定式结构,柜体由C型和G型,经多种连接件组装而成。柜内安装板和隔板采用隔板采用镀锌处理,将柜体分隔成四个小室,既母线室、断路器室、继电器仪表室、电缆室。部件加工应用数控冲床、数控折弯机及数控加工中心等先进设备制造,形位尺寸精度高,制造快捷准确,便于不同方案的灵活组合可满足客户不同的需求。

3.主要特点:

- 1.柜体结构采用组装式,无需焊接,具有较高的机械强度,优美的外观;
- 2.柜体后部上方采用GN30-12旋转隔离开关、下隔离采用GN19-12C隔离开关,具有按程序操作的可靠的机械连锁装置,为操作人员与设备提供可靠的安全性保护;
- 3.采用的主开关为整体式结构,可选配:ZN63-12(VS1-12)、VD4-12等断路器;
- 4.主开关、隔离开关及柜门之间联锁机构数控均采用强制性机械闭锁方式,产品满足"五防"功能要求。主开关、隔离开关的传动操作设计与机械联锁装置统筹考虑,使用机械联锁装置结构简单,动作可靠

5.可与环网柜任意组合应用;

6.外壳防护等级为IP2X