

# 阻燃加厚包塑穿线软管，低烟无卤包塑金属软管

产品名称	阻燃加厚包塑穿线软管，低烟无卤包塑金属软管
公司名称	浙江雷诺尔电气有限公司
价格	3.00/米
规格参数	品牌:雷诺尔 型号:LNE-JSB-20 型号:LNE-JSB-25
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲高新区高照街道瑞丰路39号
联系电话	0573-82038533 15858334008

## 产品详情

产品代码:lne-jsb

产品材质:(内层)采用镀锌钢带及特殊绝缘处理;(外层)采用pvc原料(抗紫外线、防老化)

产品颜色:黑色、灰色

产品认证:欧洲环保sgs:sh6134468/chem

工作温度:-10 ~ +80 短时可达 +100

- 产品特性:
- 1、软管有防水、绝缘性，抗拉性。
  - 2、表面采用pvc材料，且pvc塑料中添加了防火阻燃剂
  - 3、结构为反扣型，增加抗拉强度、不容易折断或变形。
  - 4、弯曲性能好，内部平滑构造，在穿引电线电缆时及容易。

应用领域:铁路，机车，交通系统工程，空调，各种机械，自动化控制设备，发电厂，化工，输配电系统，通信系统，船舶，大厦，厂房内及屋外露出部分之配线保护。

用途:保护电线电缆以及达到绝缘、防水、并可增进线缆弯曲美观。

使用方法:先将电线电缆穿入管内，再配上lne-dpj型接头相应的型号即可。

型号	规格		外径及允许偏差(mm)	自然弯曲(mm)	轴向拉力(kg)	包装单位(米)
	公制	英制				

Ine-jsb-6	6	3/16	9.00 ± 0.25	40	335	200
Ine-jsb-8	8	5/16	11.8 ± 0.30	45	470	
Ine-jsb-10	10	1/4	14.5 ± 0.30	55	590	100
Ine-jsb-12	12	-	16.5 ± 0.35	60	710	
Ine-jsb-13	13	3/8	17.5 ± 0.35	65	765	
Ine-jsb-15	15	20.2 ± 0.35	80	885		
Ine-jsb-16	16	1/2	21.2 ± 0.35	85	940	
Ine-jsb-19	19	24.5 ± 0.40	95	1120	50	
Ine-jsb-20	20	3/4	25.5 ± 0.40	100	1180	
Ine-jsb-25	25	1	31.7 ± 0.45	120	1450	
Ine-jsb-32	32	1 1/4	39.6 ± 0.50	150	1885	25
Ine-jsb-38	38	1 1/2	46.6 ± 0.60	180	2240	
Ine-jsb-51	51	2	59.5 ± 1.00	220	3000	20
Ine-jsb-64	64	2 1/2	73.5 ± 1.50	310	3770	10
Ine-jsb-75	75	3	84.5 ± 2.00	350	4405	
Ine-jsb-100	100	4	109.0 ± 3.0	410	4700	10
Ine-jsb-125	125	5"	134.0 ± 5.0	470	5200	5
Ine-jsb-150	150	6"	159.0 ± 8.0	580	5800	5

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如北京加厚型阻燃包塑金属软管,陕西西安防腐抗拉穿线软管,江苏南京低烟无卤包塑金属软管,山西太原镀塑金属软管,湖北武汉电线电缆保护套管,山东济南p3型金属软管,浙江嘉兴包塑金属软管,浙江温州jsh包塑浪管,吉林长春塑料穿线软管价格、哈尔滨外包塑金属软管,云南昆明pvc被覆金属蛇管,广西南宁jsb包塑金属软管,福建福州p3型包塑管规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供满意的服务!