

70w节能型防爆LED应急灯

产品名称	70w节能型防爆LED应急灯
公司名称	乐清市嘉然防爆照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	乐清市乐成街道新河路
联系电话	0577-61779166 18305777966

产品详情

汕尾市华侨管理区喷漆房led防爆灯120W供应厂家,渭南市大荔县喷漆房led防爆灯30W代理商,宜宾市长宁县加油站防爆灯60w生产厂家!

风光互补LED智能节能照明系统设计，风光互补是新能源综合利用，LED灯是新的节能技术，风光互补LED灯是两者结合的经典之作风能和太阳能都是储量大且清洁的可再生能源，在时间上和季节上互补性很强:这种互补性使风光互补发电系统在资源上具有的匹配性，使其优于单一的风电或光电LED被认为是绿色的第四代光源，是一种固体冷光源，具有高效、寿命长、安全环保、体积小、响应速度快等诸多优点，目前已有广泛的应用 本作品控制器要根据太阳能电池、风力发电机、单片机、传感器、蓄电池、风光互补控制器、光源等部件特性和环境光线的变化进行智能充放电控制:还可根据季节、环境、光线变化等因素决定定时点亮等不同智能工作模式，风光互补发电系统的构成，风光互补发电系统是一种将风能和太阳能转化为电能的装置，是由风力发电机与太阳能电池组成的联合供电系统风光互补供电系统主要由风力发电机组、大阳能光伏板、控制器、蓄电池、逆变器、交流(直流)负载等部分组成利用太阳能组件、风力发电组件发出电能，通过蓄电池组储存，通过逆变器将蓄电池中储存的直流电转变为交流电，经由输电线路为用户供电！

重庆市忠县加油站防爆灯220w厂家批发,金华市浦江县80wled加油站防爆灯厂家,大同市城区加油站防爆灯120w商店!

产品：圆形LED防爆灯

型号：JRD-210（BAD85系列）

功率：50W、60W、70W

防腐等级：WF2

防护等级：IP65

额定电压：AC85-265V

产品尺寸：外圆直径260毫米X高度250毫米

重量：4.55kg

LED智能照明控制方案设计，当红外传感器所形成的电信号和光敏电阻器接受到的信号同时满足时，单片机才工作。在本设计中，完整的光线感应装置包含有检测光强度的光敏电阻器，对整个系统进行控制的单片机STC15F2li60S2,以及对输出的小功率信号进行放大的高频放大电路和避免外界强电干扰的电路电压隔离部分。首先光敏电阻器将对日光的强度做出感应，当外界环境的光强度变大时光敏电阻器的阻值变小，当外界光强度减弱时，光敏电阻器的阻值变大。光敏电阻器将这种随着外界光强度改变做出相应变化的检测结果即信号反馈给单片机STC15F2li60S2，由单片机STC15F2li60S2做出相应的判断，并将判断的结果输出。因为由单片机输出的信号功率是很小的，无法利用这种电流去驱动照明设备的开关或者控制设备。模块在环境光线亮度达不到设定阈值时DO端输出高电平，当外界环境光线亮度超过设定值时DO端输出低电平，DO输出端可以与单片机直接相连通过单片机来检测高低电平，由此来检测环境的光线亮度改变。DO输出端可以直接驱动本店继电器模块，由此可以组成一个光控开关。所以要在单片机STC15F2li60S2后接一个高频放大电路。

六盘水市水城县加油站led防爆灯80w厂家,重庆江津市300w加油站防爆罩棚灯供应厂家,达州市达县130wled加油站防爆灯生产厂家!