

加工硅胶热转印图案商标加工

产品名称	加工硅胶热转印图案商标加工
公司名称	广州鑫厚化工科技有限公司
价格	.46/个
规格参数	品牌:鑫厚化学 型号:2900 颜色:荧光黄
公司地址	yetianbao@163.com
联系电话	86-02082175877 13528805001

产品详情

正烫硅胶热转印操作方法

一，材料:硅胶,高温带,转印胶水,热熔胶,定位纸,783/407印花水
二，操作步骤: 1: 将高温带放在台板上.将热熔胶里加入少许783慢干水，搅拌均匀，开始印刷，一次一刀，每印刷一次，将其烤干.印刷次数不低于8次，如有特殊要求，可在印刷4次热熔胶后，加入20%热熔粉，目数300目。2: 将型号998转印胶水，按比例1:1调配均匀。3: 即可印刷转印胶水，一次一刀，每印刷一次，将其烤干,印刷2-3次(转印胶水常温储存在3个月)。4: 将硅胶-色膏-固化剂按比例：100/10/7调配均匀.5: 印硅胶前印一次透明硅胶,烘烤干。然后硅胶加入色膏,开始印刷硅胶，每印刷一次，将其烤干，再印刷下一次，达到客户要求厚度为止，一次一刀。6: 进入烤箱，烤箱温度：80度。烘烤30分钟。7: 成品后，压烫温度：150度，时间：正面15秒，反面6秒

三，注意事项:1: 问题: 流花现象，烫到布料上后，如出现上面大下面小。解决方案:

印刷过程中，必须一次一刀印刷,网版感光胶不能刷厚，需要平板印刷。2: 问题:

分层，热熔胶粘不住布料问题。解决方案:

1:热熔胶印刷次数不够，热熔胶不足以透过布料纤维，粘住布纹。2:温度不够或者烫画时间没有达到。