

木门线条生产用热熔包覆胶

产品名称	木门线条生产用热熔包覆胶
公司名称	北京众合力诺胶粘剂有限公司
价格	38.00/公斤
规格参数	型号:LN-7909 粘合材料类型:皮革、塑料类、木材类 颜色:透明
公司地址	北京市昌平区兴寿镇香屯村200号
联系电话	80113362 13121121777

产品详情

型号	LN-7909	粘合材料类型	皮革、塑料类、木材类
颜色	透明	品牌	众合力诺
热熔胶类型	家具热熔胶	有效物质	99 (%)
工作温度	185 ()	执行标准	GB18583-2001

In-7909

特性

适用于各种线形的板材面的包覆，具有开放时间长、热稳定性佳、粘接强度高、耐低温性好等特点，可应用于三聚氰胺、聚酯、pvc、树脂浸渍纸、实木和木皮等材料的包覆。

技术参数

主要成份：eva、apao

外观：黄色透明粒状

毒性：无

环球软化点：86-96

布氏粘度：29000 ± 3000 cpa.s (175)

密度：0.95 ± 0.05g/cm³

使用方法

包覆材料的结构和操作环境会影响粘接效果，建议先行试用。

包覆材料表面应无尘、无油脂，并经恒温恒湿处理。

推荐使用温度：150-190 （冬天的使用温度要适当高于夏天）。

清洗

残胶未冷却时可用木质刮铲除，冷却后用专用清洗剂清洗。设备可在120 用石蜡清理，然后用热熔胶冲洗。

包装、储存

双层牛皮纸/纺织复合袋，20公斤/袋

保质期：1年

储存条件：置于阴凉、干燥处