

拖链电缆 TRVV TRVVP耐寒拖链电缆

产品名称	拖链电缆 TRVV TRVVP耐寒拖链电缆
公司名称	上海贝为电线电缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:贝为 型号:TRVV/TRVVP 拉伸强度:抗拉力强
公司地址	浦东新区泥城镇南芦公路1786号19号楼102室 (国际传媒产业园)
联系电话	021-55231917 18516580245

产品详情

拖链电缆产品介绍

拖链电缆 适用于交流额定电压0.6/1KV及以下，环境温度-25~70 移动设备用连接电缆，广泛适用于起重机、冶金、矿区、

电力、石化、电子、汽车制造等行业的移动动力装置的电源连接及控制信号照明等。

产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性，电缆结构柔软，

敷设方便，高温(高寒)环境下电气性能稳定，抗老化性能突出，使寿命长。

电缆使命：作为控制，动力及信号用于拖链系统的拖链电缆，需要满足不断发展的工业自动化对

电缆有愈小的弯曲半径以及长久可靠的使用寿命。

拖链电缆构造：

芯线：绝缘为PVC，黑色绝缘层白色编码或彩色区分

导体：超细无氧裸铜丝（信号线推荐镀锡铜丝）绞合成束

外被：PVC橡胶复合材质，耐紫外线，极耐油和冷却液，阻燃自息符合VDE0482标准

拖链电缆特殊的构造及优质的材料有机组成，可以用于潮湿环境及户外，以及满足5-7.5倍的弯曲半径和长

久的使用寿命

电气性能：

电压等级：VDE:600/1000V

UL:600V

测试电压：4000V

绝缘阻抗：最小20M Ω X km

温度范围：-25-80

弯曲半径：电缆直径X7.5倍

公司主营：扁电缆，高柔性电缆,拖链拖链，聚氨酯电缆，机器人电缆，伺服电缆，起重机电缆

，滚筒电缆，卷筒电缆，耐油耐寒耐高压等特种电缆，敬请莅临选购。)