

木工指接胶、拼木胶 众合力诺

产品名称	木工指接胶、拼木胶 众合力诺
公司名称	北京众合力诺胶粘剂有限公司
价格	300.00/桶
规格参数	型号:LN-2010 粘合材料类型:石材类、木材类、陶瓷、纸张类 品牌:众合力诺
公司地址	北京市昌平区兴寿镇香屯村200号
联系电话	80113362 13121121777

产品详情

型号	LN-2010	粘合材料类型	石材类、木材类、陶瓷、纸张类
品牌	众合力诺	热熔胶类型	其他热熔胶
执行标准	GB18583-2001	CAS	1500

In-2010

特性

符合gb18583-2001标准，具有快干、粘接力强、抗老化、耐温差、防水性好的环保型拼板胶，十分适合硬木拼板、指接，榫接以及工地木方上使用。

性能

- 优异的粘接强度、抗水性、抗溶剂性、抗热性
- 符合en204的d4级防水要求,同时达到日本jas f4星标准
- 不含甲醛与游离酚
- ph值中性，不会对木材造成污染

技术参数

表现色泽：白色或淡黄色乳液布氏粘度：23 /20rpm/s5:约10 000mp.s

pH值：6-8固含量：约50%

固化剂：异氰酸酯类固化剂，棕色液体

使用方法

配比：主剂：固化剂= 100：10

可操作时间：室温（ ）5-1015-2025-35

有效时间（分钟）60-7050-6045-60

施工条件

使用过程中所需条件取决于木材的种类、尺寸规整度、水份含量，机械性能，车间温度和湿度，良好的操作条件如下：

环境温度：5-35 胶水和木材温度：10-25

木材含水率：8-12%涂胶量：250-300g/m²（根据材质）

开放时间：< 10分钟施加压力：软木：7-10kg/cm²硬木：10-15kg/cm²

施压时间：3-7h（以温度和空气湿度，板材含水率而定）

后工序等待时间：至少6小时，最佳效果在24小时后

操作提示

1、必须和固化剂混和均匀，建议固化剂使用为15%；2、操作固化剂时要小心，未用完需密封保存。如固化剂接触到眼睛，立即用大量的清水并请医生处理；3、—使用前搅拌均匀

包装储存

主剂：25kg50kg200kg1200kg固化剂：2kg/铁桶，3kg/铁桶

北京众合力诺胶粘剂有限公司beijing zhonghelinuo adhesives co., ltd.

<http://www.zhonghelinuo.cn.alibaba.com>

tel:8610-80113362fax：8610-80113392

在5-30 环境中，未开封产品可贮存6个月，需防冻。