

家具组装胶 木材类 力诺

产品名称	家具组装胶 木材类 力诺
公司名称	北京众合力诺胶粘剂有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	型号:LN-2110 粘合材料类型:木材类 品牌:力诺
公司地址	北京市昌平区兴寿镇香屯村200号
联系电话	80113362 13121121777

产品详情

型号	LN-2110	粘合材料类型	木材类
品牌	力诺	树脂胶的分类	聚乙烯醇胶
剪切强度	23000 (MPa)	有效物质	90 (%)
活性使用期	500 (min)	工作温度	25 ()
保质期	6 (个月)	执行标准	GB-18583-2001

ln-2110

用途、特性

合成乳胶，适用于板材的加厚，实木的组装、拼接和指接。

性能

- 固化快，不干缩
- 初粘好，粘接强度高
- 耐溶剂性高
- 胶膜硬

技术参数

表现色泽：淡黄色乳液

布氏粘度：23 /20rpm/s5：约13000mpa.s

固含量：约48%

施工条件

最低使用温度： 15

木材温度：18-25

木材含水率：8-12%

涂胶量：单面：120-200g/m²

开放时间：约4分钟

施加压力：木-木：3 - 5kg/cm²，20 下至少30分钟

贴面：1-2kg/cm²，20 下至少15分钟

后工序等待时间：至少6小时

操作提示

—基材表面需干净平整

—胶层厚度不要超过0.2mm

—提高粘合温度或高频加热可缩短压合时间

—使用前，胶必须搅匀以避免冷凝水的影响；如存放时间较长导致较稠时，可加入约2%水搅匀使用

—胶没完全干涸前可用温水清洗工具

包装储存

20kg或1100kg/塑料桶220kg铁桶

储存在5-30 环境中，未开封产品可贮存1年。需防冻

北京众合力诺胶粘剂有限公司beijing zhonghelinuo
adhesives co., ltd.

<http://www.zhlnadhesives.com>

tel:8610-80113362 fax : 8610-80113392